

ZW32-12G/630A/1250A手动带隔离户外柱上开关10KV使用手册

产品名称	ZW32-12G/630A/1250A手动带隔离户外柱上开关10KV使用手册
公司名称	安徽民一电气有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:民一电气 型号:ZW32-12G/630 产地:温州市
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3楼910-1465号(注册地址)
联系电话	18151359577

产品详情

标题：ZW32-12G/630A/1250A手动带隔离户外柱上开关10KV使用手册

关键词：【ZW32-12G/630A】【ZW32-12G/1250A】【10kv真空断路器】【10kv柱上开关】【zw32真空断路器】

型号：ZW32-12G/630A, ZW32-12FG/630A ,

ZW32真空断路器作为最常见的户外高压断路器，如有如下主流型号：ZW32-12/630-20,ZW32-12/T630-25（弹簧操作机构）ZW32-12/1250-20,ZW32-12/T1250-25,ZW32-12/1250-31.5ZW32-12/T2000-25,ZW32-12/2000-31.5

ZW32-12G/630A/1250A手动带隔离户外柱上开关10KV使用手册

二．安装及调试DSW型户外电磁锁，主要由锁头、安装支架、锁扣板三部分组成。安装时，先将锁头电源线接好，然后用4?M5螺钉同支架固定，再将锁扣板安装在户外隔离刀闸操作机构连杆上，将锁头锁栓暂锁，平放在刀闸操作机构横担上，旋转刀闸操作机构，使锁栓紧贴在锁扣板边缘运动而不磨擦，反复几次，将安装支架与操作机构横担焊接好，然后将锁扣板开口处对准锁头锁栓，并保持同刀闸操作机构同步，安装即完成。三．使用与故障处理（1）分合闸操作：当户外刀闸需要分合闸操作时，DSW型户外电磁锁通电后，按动锁头电源按钮，电磁锁电磁机构吸合，拉动锁舌环，使其暂锁，此时就可进行户外刀闸合分，操作到位后，拔出暂锁锁定销，锁栓弹出即被锁定，分合操作完成。（2）解锁操作：当非正常操作或电源及线路故障时，可用解锁钥匙紧急解锁，进行分合操作。四．维护和修理由于户外电磁锁长期受日晒雨淋，风尘影响，会在锁栓部分产生污垢，正常操作时，锁栓拉动困难，此时需将污垢除净，适当加润滑油进行保养。当通电确定到达锁头，按动电源按钮，电磁锁不吸合时，首先检查导线有无开路情况，如无开路，即可卸下锁头上盖板，更换电磁锁线包（CJ10-10A），然后封胶进行防水处

理即可。五．订货须知：订货时要注明操作机构型号，操动方式，连杆直径，工作电压。