

## 天津不锈钢污水泵，qwp型小型不锈钢污水泵。

产品名称	天津不锈钢污水泵，qwp型小型不锈钢污水泵。
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:三合 尺寸:55 产地:63
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

### 产品详情

三合牌 QW (WQ) 高效无堵塞潜水排污泵产品特点1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。2、机械密封采用新型硬质而腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。5、可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性与可靠性。6、浮球开头可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。7、WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。8、能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。9、有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。

污水泵使用注意事项 1、如果污水泵有任何小故障，请记住污水泵不允许工作。如果泵轴填料完全磨损，应及时补充。如果泵继续使用，就会漏气。这直接影响到电机能耗的增加会损坏叶轮；2、如果污水泵在使用时有强烈的振动，必须停下来检查原因，否则也会对泵造成损害；3、当排污泵的底阀发生泄漏时，有些人会将泵的进水管填满干土，然后用水冲洗到阀门的末端。因为当干土进入进水管时，泵开始工作时，干土就会进入泵内，从而损坏泵的叶轮和轴承，从而缩短泵的使用寿命。当底部阀门泄漏时，一定要修理，如果严重的话，你需要用一个新的来更换它；4、污水泵使用后必须注意维护，例如，当水泵用完后，把水放进水泵中，是卸下水管，用清水冲洗；5、还应清除污水泵上的胶带，然后用水冲洗并在光线下干燥。请勿将胶带放在黑暗潮湿的地方。泵的胶带不得用油污染，也不要再在胶带上涂抹一些粘性物质；6、要仔细检查叶轮上是否有裂纹，固定在轴承上的叶轮是否松动，如有裂纹和松动现象，及时维修，如污水泵叶轮上有泥，也要清理干净；7、确保水泵和管道在接口处密封，因为如果有碎片进入，会对污水泵内部造成破坏；8、污

水泵的轴承也是检查的重点。使用后，检查轴承是否磨损。如果泵使用时间过长，轴承中的小球就会断裂。因此，当使用泵时，涂上一层润滑油，以更好地保护泵轴承。

产品特点： 1、WQ型潜水排污泵采用大通道抗堵塞水利部件的设计，能有效通过直径125MM固定颗粒。2、电机采用水套式循环水冷却系统，能保证电泵在无(干式)状态下可靠运行。3、独有的电机防凝露装置，能自动地对电机进行除湿，确保电机绝缘在高温环境下保证300M以上，使电机正常、可靠运行。4、采用自动耦合系统，安装简便，无需修建泵房，可减少大量工程费用，降低运行成本。5、自动保护系统具有多功能的运行显示，能对各种运行状态进行集中控制，并进行有效的保护。6、WQ型潜水排污泵广泛用于市政工程、工厂、商业、医院、宾馆、住宅区带固体颗粒及长纤维的污水、废水、雨水排放以及给水和农田灌溉。