

# 1.5米直径钢波纹管涵 热镀锌金属波纹管涵管 波纹管涵规格型号全

产品名称	1.5米直径钢波纹管涵 热镀锌金属波纹管涵管 波纹管涵规格型号全
公司名称	衡水奇佳工程材料有限公司
价格	5600.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市北方工业园区
联系电话	0318-5105237 15833829092

## 产品详情

钢波纹管的产品介绍：

钢波纹管也叫波纹管涵，是指铺埋在公路、铁路路下的涵洞用的螺纹波纹管，它是由波形钢板卷制成或用波形钢片组拼成的圆形钢结构管。钢波纹管的波纹结构可使涵洞路面受力合理，荷载分布均匀，并具有一定的抗变形能力，能解决北方寒冷地区（霜冻）对桥梁和管涵结构的破坏问题；使路表面没有伸缩缝，改变行车舒适性；有利于改善软土地基结构与路堤交界处的“错台”现象，改善行车安全性。波纹管涵的工后营运、养护成本低，工程实际造价也低于同类跨径的桥梁、涵洞。钢波纹涵管进出口也可按照边坡比例做成斜口，加工波纹管管径范围0.4m~12m，管壁厚度为3mm~12mm。

适用范围：

钢波纹管适用于山岭重丘区，山区高填方，湿陷性黄土、高填方，高填方、湿陷性黄土、地基承载力较低，高寒冻土、高填方，车辆行人通道，煤矿采空区，农业灌溉，傍山险路，牲畜通道，快通工程，浅填五、替代小桥，高寒冻土、深浅填土，野外及市区穿线管。

强度高，由于自身的波纹结构使其比同口径的水泥管耐压强度大15倍以上。

运输方便，波纹管涵的重量只有同口径水泥管的1/10到1/5，即使在窄的场所没有运输设备，人工也可运输。

使用寿命长，钢制波纹管涵是采用钢管热浸镀锌，所以使用寿命长，寿命为80-100年，在腐蚀性大的环境下使用时，采用内外表面沥清附层的钢制波纹管，可在原使用寿命基础上提高约20年以上。

产品特征：

强度高，由于自身的波纹结构使其比同口径的水泥管耐压强度大15倍以上。

运输方便，波纹管涵的重量只有同口径水泥管的1/10到1/5，即使在窄的场所没有运输设备，人工也可

运输。

使用寿命长，钢制波纹管涵是采用钢管热浸镀锌，所以使用寿命长，寿命为80-100年，在腐蚀性大的环境下使用时，采用内外表面沥清附层的钢制波纹管，可在原使用寿命基础上提高约20年以上。

施工方便：波纹管涵是采用套筒或法兰方式连接，而且可以根据需要定制长度，即使是非熟练工也可以操作，施工以少量的手工操作，可在短时间内完成，既快捷又方便。

优良的经济性：连接方式简便，可缩短工期。