

GDL型立式多级管道离心泵-矾泉泵业

产品名称	GDL型立式多级管道离心泵-矾泉泵业
公司名称	上海矾泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路
联系电话	13757870860

产品详情

GDL型立式多级管道离心泵（产品概述）：

[GDL型多级管道离心泵](#) 是本企业在国内外泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准，并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。

GDL型立式多级管道离心泵（型号意义）：

GDL型立式多级管道离心泵（产品特点）：

GDL型立式管道多级离心泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构，使得泵的进出口位于同-水平线上且口径相同，能像阀门一样安装于管路之中，它同时集中了多级泵之高压，立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点，同时由于采用了的水力模型，所以还具有节能，运行平稳等优点，且轴封采用耐磨机械密封，无泄漏，使用寿命长。

为了能更好地满足用户的要求，本企业还开发了出水口位于上部的GDLS型，其进出口可以不同的相对位置(0°、90°、180°)安装，使用极为方便。

为了使用户能更加安全、可靠的使用该型泵，本企业特别研制了便拆式结构型，它除拥有GDL、GDLS的一切优点外，更为您更换机械密封等易损件提供了更加方便、快捷、省力的途径，使本型泵更无忧运行与维护。

GDL型立式多级管道离心泵（应用范围）：

本型泵主要适用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水

和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。

GDL型立式多级管道离心泵（工作条件）：

1. 本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;
2. 液体温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$;
3. 工作压力: 工作压力 $<2.5\text{MPa}$, 即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力 $<2.5\text{MPa}$;
4. 周围环境的温度应低于 40°C , 相对湿度不超过95%;
5. 输送含腐蚀性介质及热液体时, 请于订货时提出, 以便采用特殊材质满足使用要求。