

厂家供应装配式隧道初支、隧道涵洞加固用波纹涵管热镀锌工艺

产品名称	厂家供应装配式隧道初支、隧道涵洞加固用波纹涵管热镀锌工艺
公司名称	衡水奇佳工程材料有限公司
价格	5600.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市北方工业园区
联系电话	0318-5105237 15833829092

产品详情

钢波纹管的对接:

一、钢波纹管所承受的机械强度

当钢波纹管两头对接部分的对接强度不高时，建议采取粘接方法和锡焊方法来进行对钢波纹管的对接，因为这样的话可以对钢波纹管对接口处不用做很大很细的加工。如果说在对接的时候对接口要求有一定的对接强度，那可以采用卷边的方法将钢波纹管的接口处卡在事先准备好的法兰上，在进行对钢波纹管接口的焊接。

二、预防钢波纹管对接时的渗漏

在我们对钢波纹管进行对接时一定要确保对接口处的气密性，如果在对接时操作失误对造成钢波纹管在整个工程当中处在渗漏当中，大大缩短工程的使用寿命。

钢波纹管的产品介绍：

钢波纹管也叫波纹管涵、波纹涵管或钢制波纹涵管，是指铺埋在公路，铁路下面的涵洞用螺纹波纹管，它是由波形金属板卷制成或用半圆波形钢片拼制成的圆形波纹管，广泛应用于公路，铁路，小桥，通道，挡土墙以及各种矿场，巷道挡墙支护等工程中的涵洞（管）。

钢波纹管特点：

- 1.工程实际造价比同类跨径的桥、涵洞低；
- 2.施工工期短，主要为拼装施工；
- 3.采用标准化设计、生产，设计简单，生产周期短；

- 4.生产不受环境影响，进行集中工厂化生产，有利降低成本，控制质量；
- 5.现场安装不需使用大型设备，方便安装；
- 6.减少了水泥、块片石或碎石、砂等的用量，有利于环保；
- 7.有利于改善软土、膨胀土、湿陷性黄土等特殊地基结构物处的不均匀沉降问题，提高了公路服务性能，减少了工后养护成本；
- 8.解决北方寒冷地区（霜冻）对桥梁混凝土结构的破坏。