

# CDL/CDLF型立式不锈钢多级离心泵-矾泉泵业

产品名称	CDL/CDLF型立式不锈钢多级离心泵-矾泉泵业
公司名称	上海矾泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路
联系电话	13757870860

## 产品详情

CDL/CDLF型立式不锈钢多级离心泵（产品概述）：

### [CDL\(QDL\)立式多级不锈钢离心泵](#)

是采用国内先进技术制造而成，其优点是水力模型设计先进，高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形，流道特别光滑，轴瓦、轴套用硬质合金，具有的使用寿命，避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封，无泄漏。电机采用Y2铅外壳、进口轴承，绝缘等级F级。泵运转平稳，低噪音，整机质量可靠，外形美观、体积小、重量轻、运输安装方便，是理想的绿色、环保、节能的水泵。

CDL/CDLF型立式不锈钢多级离心泵（型号意义）：

CDL/CDLF型立式不锈钢多级离心泵（应用范围）：

- 1、市政供水及增压.
- 3、锅炉给水及冷凝液系统.
- 4、环保水处理，渗透分析系统.
- 5、农业灌溉及脱水.
- 6、工业厂房清洗及各种清洗工作.
- 7、(其他)许多专门用途.
- 8、普通型适用于液体传输，冷热清洁水、软化水的循环和增压。

9、不锈钢型亦适用于微碱水、脱矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其含氯化物液体，但液体允许温度需要降低。

CDL/CDLF型立式不锈钢多级离心泵（工作条件）；

冷热清洁的，非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体；

液体温度: 常温型-15C~+70C，热水型+70C-+120C；

环境温度: +40C；

小入口压力: 根据NPSH曲线+小安全扬程量0.5米水头。

CDL/CDLF型立式不锈钢多级离心泵（使用状况）：

1. 供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
2. 工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
3. 工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
4. 水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
5. 灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。