

# 西安绝缘橡胶垫电绝缘橡胶垫绝缘橡胶垫铺设规范

产品名称	西安绝缘橡胶垫电绝缘橡胶垫绝缘橡胶垫铺设规范
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 西安绝缘橡胶垫电绝缘橡胶垫绝缘橡胶垫铺设规范

#### 悦明绝缘橡胶垫

- 1、配电房绝缘橡胶垫选用哪种规格主要取决于电压级别。
- 2、常用绝缘橡胶垫厚度有：3mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm
- 3、电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv
- 4、颜色主要有：红绝缘胶垫，绿绝缘胶垫，黑绝缘胶垫
- 5、适用范围包括：变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等

(1) 5KV绝缘橡胶垫厚度：3mm，比重：5.8KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

(2) 10KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

(3) 15KV绝缘橡胶垫厚度：5mm，比重：9.2KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

(4) 20KV绝缘橡胶垫厚度：6mm，比重：11KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

(5) 25KV绝缘橡胶垫厚度：8mm，比重：14.8KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

(6) 30KV绝缘橡胶垫厚度：10mm，比重：18.4KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

(7) 35KV绝缘橡胶垫厚度：12mm，比重：22 KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

众所周知,绝缘地胶是电力安全用品,其质量关于人们的生命安全。我们也深知此点,所以对绝缘地胶的质量要求很z。

绝缘地胶大量应用于变电站,发电厂,配电房,试验室以及野外带电作业等使用。用途及储存方式:绝缘地胶适用于电子场所工作台和地面的铺设,电站,变电所地面的铺设和装设;应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁500px以上

绝缘地胶合格的标志是经过第三方机构检测合格,发布检测报告。我们产品由“电力工业电力安全工器具质量监督检验测试颁布的检测报告,产品质量安全放心,绝缘胶热电工产品性能的好坏,与绝缘材料性能的好坏有直接关系,所以绝缘材料要满足电工产品对其备种性能的要求。

绝缘胶应要满足电气性能的要求:在电工产品中绝缘材料的击穿时时会让全部设备,装置损坏或局部损坏为确保客户购买绝缘地胶产品安心放心人出购买产品后,90天因质量问题,无条件退换货。本项写入合同,全方面保障户的权益。绝缘胶热安全制作是管理工作中重中之重的的工作总量,一是绝缘地胶的制作企业中的应用由为的重要,那么明天分析的是绝缘胶应在出产企业中的使用范围及应用要求,

绝缘地胶跟特质:在工业行业绝缘胶应经常应用于防腐,耐磨,耐冲中击保护其使用设备及器

件,诸如火电厂脱硫系统和水处理防使用的橡胶板长期用于防腐,而在矿业箕橡胶板大多是耐磨,耐中」击保护其设备及相关管道设备,能够延长其设备等使用寿命