

10mm绝缘橡胶垫绝缘橡胶垫绝缘防滑橡胶垫

产品名称	10mm绝缘橡胶垫绝缘橡胶垫绝缘防滑橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:悦明 型号:绝缘类 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

10mm绝缘橡胶垫绝缘橡胶垫绝缘防滑橡胶垫

悦明橡胶绝缘垫

绝缘橡胶垫具有较大体积电阻率和耐电击穿的特性。使用NR、SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造，可用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

绝缘橡胶板 详细介绍：

绝缘橡胶板以黑色为主，其他颜色包括绿色、红色，可根据使用需求选择。

产品特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在30KV以下的状态下。

颜色：以黑色为主，绿色，红色根据使用需求选择。

表面：主要为平面，也可选择防滑表面。

产品用途：红色绝缘橡胶垫可用做铺设地板及工作台等。

绝缘橡胶板 规格明细：

厚度：3mm---50mm

宽度：0.1m---2m

长度：0.1m---30m

绝缘抗电压：1kv、3kv、5kv、10kv、20kv、30kv

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘胶垫标准：HG2949-1999《电绝缘橡胶板》

绝缘胶垫的规格尺寸：

(1) 按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

(2) 按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿复合绝缘胶垫

(3) 按厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。

存储：

绝缘胶应要满足电气性能的要求:在电工产品中绝缘材料的击穿时时会让全部设备,装置损坏或局部损坏为确保客户购买绝缘地胶产品安心放心人出购买产品后,90天因质量问题,无条件退换货。本项写入合同,全方面保障户的权益。绝缘胶热安全制作是管理工作中重中之重的的工作总量,一是绝缘地胶的制作企业中的应用由为的重要,那么明天分析的是绝缘胶应在出产企业中的使用范围及应用要求,

绝缘地胶跟特质:在工业行业绝缘胶应经常应用于防腐,耐磨,耐冲中击保护其使用设备及器

件,诸如火电厂脱硫系统和水处理防使用的橡胶板长期用于防腐,而在矿业箕橡胶板大多是耐磨,耐中,击保护其设备及相关管道设备,能够延长其设备等使用寿命