

PA6 德国巴斯夫 B3WG3 注塑级

产品名称	PA6 德国巴斯夫 B3WG3 注塑级
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:PA6 B3WG3 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	密度	ISO 1183	1.23	g/cm ³	
	吸水率		2.3-2.9	%	
	成型收缩率		0.45	%	
机械性能	拉伸模量	干燥	ISO 527-2	5800	MPa
	拉伸屈服应力	干燥	ISO 527-2	130	MPa
	屈服拉伸伸长率	干燥	ISO 527-2	3.5	%
	弯曲强度	干燥	IS 178	180	MPa
	Charpy冲击强度	23	ISO 179/1eU	50	KJ/m ²
	Charpy缺口冲击强度	23	ISO 179/1eA	8	KJ/m ²
	电气性能				
	介电常数	IEC 250	3.8		
	介电损耗因数	IEC 250	250	10 ⁻⁴	
	体积电阻率	IEC 93	1015	.cm	
热性能	熔融温度	ISO 3146	220		
	阻燃性	UL94	HB		
	热变形温度	1.8Mpa	ISO 75-2	190	
其它性能	热变形温度	0.45Mpa	ISO 75-2	215	
	填充量			15	%