

998环保干湿分离车，粪便分离效果好，性能稳定

产品名称	998环保干湿分离车，粪便分离效果好，性能稳定
公司名称	中科璟蓝环境科技股份有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:998 型号:H3系 产地:东莞虎门南栅
公司地址	东莞市虎门镇南栅六区民昌路6巷13号一楼
联系电话	13802508076（微信）13802508076

产品详情

998环保干湿分离车，粪便分离效果好，性能稳定是当今清掏行业的明星产品，不管是本身做清掏行业还是外行想转行做环保行业的人们都是去了解这么一款环保吸粪车，新型的吸污净化车，它是普通固液分离吸粪车的升级版，它在固液分离的基础之上加了一套动环压缩系统，能快速的将化粪池里的粪便进行现场分离，并且在工作的过程中是不会臭味的。在机器的后端可以看到配色的固体物就是粉块状类似干泥的东西。他就是变废为宝的有机肥有材料。我们可以将它卖给有机肥料厂，或者种植苗圃景观树等植物。在当今热门环保行业的，响应青山绿水就是金山银山的号召。我们的明星产品环保吸粪车也得到了大家的认可，目前全国一二线城市均有我公司的环保吸粪车。环保吸粪车的厂家在市面上也是10个手指头数不过来，所以找到技术源头很关键。欢迎参观深圳市九九八科技有限公司，这家以研究粪便起家的公司。环保吸粪车价格这一块会根据不同的产品，不同的配置对应不同的价格。所以请咨询业务人家了解。

化粪池清理一直是环卫工作者的一项重要工作，正常化粪池的清理时间为一年清理2次以上，针对，学校，医院这种人口较多的单位则应该清理3-5次。但是化粪池清理用什么方式简便呢，那便是现在市场上比较火热的干湿分离吸粪车了，它比传统的老式罐车，和人工清掏都便捷很多，而且处理起来毫不费力，全半自动操作，省了人工清理的繁琐，也节约了传统老式罐车来回往返运输，没有地方排放的难题。

化粪池干湿分离吸粪车主要工作经过是这样的，主要经过三个环节，固液分离——药物分析——粪便分类。所有抽上来的粪水，首先要通过机器进行固液分离，把固体垃圾如石块、纸巾、塑料袋等杂志分离出去，产生粗渣，这些粗渣当作生活废弃物处理；固液分离之后要进一步处理，同各国药物分析系统后，将粪水搅拌与药物结合；将与药物产生反应后的污物，进入后的分类系统，成为生产有机生物肥料的原料，而脱出来的水达到次中水排放标准。

我们都知道化粪池里有粪便，粪水，垃圾等污物集中在一起，真是通过化粪池干湿分离吸粪车可以把它们进行一个固液分离的状态，下面一一为大家分享经过干湿分离吸粪车施工后的化粪池状态。

传统的化粪池清理方式分人工和抽粪车两种方式，这两种方式都是及其不值得推荐的，人工清掏化粪池

及危险，又不环保，工作效率低。抽粪车清理化粪池的方式要比人工稍微好些，效率相对来说会高点，但是抽起来的粪便因为没有地方倒而到农田，树林乱倒，对环境造成了极大的污染，并且吸粪车抽起来一车一车的来回运输消耗大量的人工，时间，油费，使用成本高。当下小型全自动吸污吸粪车现场分离的出现，大大的解决了前者的难题。它是普通固液分离吸粪车的升级版，它在固液分离的基础之上加了一套动环压缩系统，能快速的将化粪池里的粪便进行现场分离，并且在工作的过程中是不会臭味的。在机器的后端可以看到配色的固体物就是粉块状类似干泥的东西。他就是变废为宝的有机肥有材料。我们可以将它卖给有机肥料厂，或者种植苗圃景观树等植物。在当今热门环保行业的，响应青山绿水就是金山银山的号召。我们的明星产品环保吸粪车也得到了大家的认可，目前全国一二线城市均有我公司的环保吸粪车

化粪池日常监管要求：

一、清掏作业安全规定

- 1.作业时在池周围设置安全警示牌好和安全警戒线，以免行人掉入池内。
- 2.作业前必须打开所有井盖和孔口，用鼓风机连续吹入新鲜空气3小时以上，用便携式甲醇检测仪或其他有效方法测定池内空气中甲醇，硫化氢、一氧化碳、二氧化碳和氧气含量，达到安全标准后清掏维修人员方可入池。
- 3.清掏维修人员入池时，应佩戴防毒面具和安全帽，系上安全带，穿上防水服，池外必须另有专人协助和监护，严禁单人作业，整个入池检修期间不得停止向池内鼓风。
- 4.池内所用照明用具-和电动用具必须防爆。严禁吸烟，更不能将火柴，煤油灯，蜡烛，火把等明火带入池内，禁止明火作业。
- 5.严禁在池顶部和导气管上部直接点火试气，以免发生回火入池，引起爆炸，造成人员伤亡。

二、清掏作业质量标准

- (1) 清掏作业场地应保持清洁卫生，无粪便和脏物散漏
- (2) 作业完毕应及时冲洗作业场地和清掏工具，冲洗污水应排入污水管网或收集池，不得直接排入附近水体。
- (3) 运输粪便或清掏物的车辆及船舶应密闭、整洁
- (4) 清掏维护完毕后，应做到进、出口畅通，连接管道畅通，池面和池底无漂浮物和沉积污物
- (5) 清掏维护完毕后，必须进行闭水实验和气压检测，池内闭水24小时气压表水柱下降不超过3%方可验收
- (6) 清掏完毕后，粪便处理设施应密闭完好
- (7) 清掏完毕后，防爆装置必须完好无损，导气管道必须畅通。在线气体监测系统的探头应保持完好，并正常运行

三、化粪池清掏作业程序

- 1、用铁钩打开化粪池的盖板，再用长竹杆（8M）搅散化粪池中内杂物结块层。
- 2、把吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管(5m长，备3条)放入化粪池内。
- 3、启动吸粪车的开关，吸出粪便直至化粪池内的化粪结块物吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的

衣物。

- 4、清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。
- 5、盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具，把产出的垃圾和有机肥原料装袋处理。

四、化粪池清掏注意事项：

- 1、在化粪池井盖打开后10~15min，人不站在池边，禁止在池边点火或吸烟，以防沼气着火烧伤人。
- 2、化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。
- 3、假若要进行化粪池清底作业，工作人员必须携带防毒面具，而且在进入化粪池内前，要对池内进行通风，防止中毒的情况发生。

五、化粪池清掏作业标准。

- 1.化粪池内清理的粪便污水、污渍清运并妥善处理。
- 2.确保服务范围内所有化粪池粪便污水不外溢。
- 3.如出现化粪池污水外溢等异常情况，接到通知后须在8小时内到达处理。
- 4.在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施。