

# 韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW123木纹膜CW123

产品名称	韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW123木纹膜CW123
公司名称	青岛世纪溢彩国际贸易有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:LG Hausys 系列:BENIF 产地:韩国
公司地址	城阳区长城路89号
联系电话	18562552800

## 产品详情

装饰贴膜 教程 涂刷底油

解读冬天木纹膜施工需要注意哪些问题

进入冬季后，木纹膜施工项目要如何施工才能避免售后，避免返工？很多朋友在东西贴膜的时候常常出现很多预料不到的问题，给大家分析一下如何在冬季进行木纹膜的施工作业。我们先从木纹膜贴膜施工的温度环境来说起，温度过低木纹膜会变脆，胶的粘贴度达不到，容易破损，起皮，胶粘度达不到，会让后期出现多次返工的情况，那么如何在冬天零下的气温中进行贴膜，小编给大家几个建议：

木纹膜施工

A1：使用进口底油，这个是贴木纹膜必须的材料，冬天在底油稀释的时候要做到1:0.5（底油：水）进行稀释，在边角的接缝的位置使用原浆底油涂刷，这样可以保证胶的粘贴度。

A2：施工暖风装置，有条件的室内可以打开空调，等室内温度提升后，进行贴膜施工。如果没有空调，可以使用暖风机将问题升高后贴膜，这样贴膜后，要保证在一段时间内，温度不能骤降。有条件的亲们可以使用。

A3：制造密闭空间，这个可以使用塑料薄膜等材料，将贴膜区域的门窗使用塑料薄膜封闭，然后在无冷风的情况下进行贴膜施工，涂刷底油的时候参考A1进行操作，这样也可以避免后期的返工。需要注意的是，贴膜后，不要马上拆掉塑料膜，等胶水融合后在去除这个过程可能需要2天以上。

贴膜

以上是冬天贴膜的准备工作，在实际操作中也需要借助合适的工具进行贴膜：

B1：羊毛刮板，这个在冬天贴膜需要使用，因为冬天膜体会变硬变脆，使用羊毛刮板可以避免对膜体造成伤害。

B2：打磨砂纸，冬天涂刷底油后，容易造成结块的情况，在涂刷底油后，要进行基础打磨，将胶块，不平整的地方进行打磨平整。

B3：热风机，冬天贴膜后，可以使用热风机在恒温80°左右的温度下，对贴好的部位进行热吹，这样操作，可以避免木纹膜鼓泡起皮。

铝方通贴膜

上述是 木纹膜在冬天工地贴膜施工时候总结的一些技巧，希望对木纹膜贴膜的亲们有所帮助。