

Danfoss Socla SHR-25/50M丹佛斯执行器

产品名称	Danfoss Socla SHR-25/50M丹佛斯执行器
公司名称	广西科航机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Danfoss Socl 型号:SHR-25M/50M 产地:法国
公司地址	北部湾科技创业中心
联系电话	18977949400

产品详情

Danfoss Socla SHR-25/50M丹佛斯执行器的简介

阀板材质：1，球墨铸铁FGS400:DN50-350镀60 μ m厚尼龙或DN50-1000镀50 μ m厚环氧树脂，说明：标准材料，DN 50 μ m为球墨铸铁阀板；性能：机械性能好，耐腐蚀性强，用于水和空气。2，铝青铜；性能：耐腐蚀性强，适用于海水。3，不锈钢，a.DN25-1000为SS316
b.LYCENE/TILIS型为SS316L；性能：耐腐蚀性能很高抗气蚀。4，镜面抛光不锈钢 Ra=0.7mm；性能：非常耐腐蚀、光洁度很高，专用于食品加工。5， 60 μ m海龙镀层不锈钢；性能：对化学介质具有很强的耐腐蚀性。6， 2.5 μ m PFA钢；性能：非常高的化学稳定性。7， HASTELLOY；性能：非常高的抗化学腐蚀性，可用于腐蚀性化学介质。8， TITANIUM（钛）；性能：抗化学腐蚀性高，专用于氯溶液。

轴材质：1，不锈钢AISI420;性能：很好的机械性能与耐腐蚀性。2，不锈钢AISI316L（TILIS和LYCENE）；性能：耐腐蚀性很强。3，处理过的420不锈钢；性能：机械性能非常好。4，钢，用于镀PFA钢蝶板的LYCENE型蝶阀；性能：机械性能非常好。

Danfoss Socla SHR-25/50M丹佛斯执行器的参数

型号	SHO-05	SHO-10	SHO-16	SHO-25	SHO-50	SHO-60	SHO-100
电源	AC220V/AC380V						
力矩（牛顿.米）	50	100	160	250	500	600	1000
开闭时间（秒）	20	30	30	50	100		
电机功率（瓦）	10	45	90				
绝缘等级	F						

启动电流 (A)	0.25	0.58	0.72	0.86	1.38	
工作电流 (A)	0.5	0.68	0.8	1.2		
输入/输出信号	4-20mA , 1-5V/4-20mA					
转动角度	0-90 °					
环境温度	-10-60					
耐压值 (V)	1500V					
安装角度	任意角度					
防水性	IP67					
箱体材料	铸铝					
手动操作	附带手柄					
重量 (KG)	2.6	3.7	3.7	6.7	8.0	12