

# 秦皇岛 了解嵌缝胶泥 弹塑性材料 技术水平 施工工艺

产品名称	秦皇岛 了解嵌缝胶泥 弹塑性材料 技术水平 施工工艺
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 秦皇岛 了解嵌缝胶泥 弹塑性材料 技术水平 施工工艺

一.聚氯乙烯胶泥（公路胶泥/嵌缝胶泥）是一种弹塑性材料，它的防水性能优良，高温不易流淌，低温不易脆裂，并与混凝土，砂浆、钢材等有良好的粘结性能。它不仅能适应墙板因载荷和温度变化等引起的变形；保持接缝的密封防水性能，而且有良好的耐久性，在路面上暴露于大气中已经过了十多年的考验，其物理性能变化不大。另外聚氯乙烯胶泥成本低，在防水材料家族中可算得上物美价廉的一员，深受交通部门，建筑部门青睐。

### 二.应用说明

- 1.该产品适用于水泥混凝土的伸缩缝灌注及一般工业与民用建筑的层面嵌缝防水。
- 2.板面涂层防水以及墙体、楼外、地下冷库、洞库、池罐、管道等混凝土，砖瓦结构、钢表面及木板工程的防漏、防渗、防潮等。
- 3.道路/公路/嵌缝/施工缝专用

### 技术水平:

质量好的胶泥在热状态下可拉成丝，冷却后不粘手，不应用结块或不均现象，表面呈黑色光泽。

- 1、耐热性：温度80；下垂值（mm）4
- 2、粘结延伸率（%）：300 - 450

3、回弹率(%) : 85 - 95

4、低温柔性：温度() - 20：柔性合格

5、浸水粘结延伸率(%) ; 250 - 350

三、施工工艺将聚氯乙烯胶泥（防水油膏）成品投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120，温度不超过160，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟即可。总之一句话就是把你那的油膏熬好了之后，配上固化剂搅拌，然后立马就能用，他不会因为温度高就流淌下来，施工的时候你用腻子刀或其他工具往缝隙里涂抹就行，灌注是不行的（平面缝还行也不用配固化剂），多余的料尖用铲刀清除就ok了。

以上内容是经验之谈，忘采纳，广大客户朋友们腾达公司的产品一应俱全，欢迎广大客户朋友莅临指导！我公司定以理想的产品服务于每位客户和每个项目！