

丹佛斯Danfoss-AME55 (082H3022) 阀门驱动器

产品名称	丹佛斯Danfoss-AME55 (082H3022) 阀门驱动器
公司名称	广西科航机电有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Danfoss丹佛斯 型号:AME55 产地:丹麦
公司地址	北部湾科技创业中心
联系电话	18977949400

产品详情

丹佛斯Danfoss-AME55 (082H3022) 阀门驱动器的特点

1, 驱动器控制信号灵活: 丹佛斯驱动器可接收0-20mA、4-20mA、0-10V、2-10V任一种控制型号; 输出信号为0-10V或2-10V; 具有输入信号分段功能, 能够用一个信号顺序控制两个电动调节阀。2, 驱动器具有行程自检功能: 驱动器通电后能够自动检测阀行程的大小, 并将之与相应的控制信号相对应。3, 驱动器具有安全保护功能: 驱动器具有极限位置力敏开关, 对电机起过载保护作用, 能够有效的防止烧坏驱动器; 驱动器对于接线错误具有保护功能, 不会因为接线错误损坏驱动器; 有信号灯对驱动器的状态进行显示, 如出现的异常可通过信号灯显示的状态上判断出来。4, 驱动器其他功能: 阀位显示功能, 在外部可观察到阀门的开度位置; 可改变阀门行程, 使得阀门的KVS更接近设计需要; 阀门正反向动作设定, 能够方便地满足不同工况的要求; 手动操作功能, 确保无电状态下的正常操作; 驱动器具有256个步进, 使阀门定位更准确。

丹佛斯Danfoss-AME55 (082H3022) 阀门驱动器的参数

型号	AME435	AME55	AME85
电源电压	24V +10%到-15%		
电源功率	4.5VA	9VA	12.5VA
电源频率	50Hz/60Hz		
控制输入Y	0 (2) -10V ; 0 (4) -20mA		
反馈输出	0 (2) -10V		
驱动力	400N	2000	5000
行程	20mm	40mm	
速度 (mm/s)	7.5	8	
保护等级	IP54		
重量 (kg)	0.45	8	9