

日本油墨 PPS CRZ1200 阻燃本色

产品名称	日本油墨 PPS CRZ1200 阻燃本色
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	62.00/公斤
规格参数	品牌:PPS 型号:CRZ1200 产地:日本油墨
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

PPS塑胶原料

pps是分子主链上含有苯硫基的热塑性工程塑料，属聚醚类塑料。

pps塑胶原料英文名称：Phenylenesulfide 比重：1.36克/立方厘米成型收缩率：0.7%

成型温度：300-330 。它是一种综合性能优异的热塑性特种工程塑料，其突出的特点是耐高温，耐腐蚀和优越的机械性能。

PPS/日本油墨/CRZ1200

原料描述	规格级别	其它 其它 其它	外观颜色			
	该料用途					
	备注说明					
	性能项目	试验条件[状	测试方法	测试数据	数据单位	

		态]			
基本性能	比重		astm d-792	1.90	g/cm3
	吸水率		astm d-570	0.03	%
机械性能	拉伸模量		astm d-638	20000	mpa
	拉伸强度		astm d-638	100	mpa
	延伸率		astm d-638	0.50	%
	弯曲模量		astm d-790	19000	mpa
	弯曲强度		astm d-790	150	mpa
热性能	阻燃等级		ul 94	v-0	

PPS中文名叫做聚苯硫醚，是一种综合性能优异的热塑性特种工程塑料，其突出的特点是耐高温、耐腐蚀和优越的机械性能。PPS（聚苯硫醚）的特性及优点：超耐高温、尺寸稳定不易变形、电气性能、耐化学性腐蚀、防火阻燃、电绝缘性能优、耐电弧性好。被广泛应用于：本品被广泛地用于在航天航空、化工、电子电器、机械、汽车铁路等行业中，制作高强度、耐高温、绝缘的各种高性能要求的航空业用器件；制作防腐器件、耐腐蚀阀门、绝缘器件等；制作精密电器接插件、高强度外壳、耐高温接触器等；制作使用环境苛刻的电机零件、端子；制作耐高温、尺寸精密要求的汽化器、分配器、点火器、滑块、制动系统电磁阀、齿轮、热敏电偶、活塞环。制作热风筒、卷发器、烫发器、咖啡煲等。