

ABS日本东丽 100G-30 玻纤增强30%

产品名称	ABS日本东丽 100G-30 玻纤增强30%
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	18.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

Toyolac 100G-30 是一种聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)材料,加工方式为:注射成型。

商标名 牌号：Toyolac100G-30 R

化学品中文名称：丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品

化学品英文名称：Technical Datasheet (Japanese)

供应商：TORAY (日本东丽通用塑料)

产品包装：25KG/BAG

产地：日本 中国

产品特性：无卤素、耐冲击 ”

英文缩写名：ABS

中文俗名：丙烯腈丁二烯苯乙烯

ABS优点：坚硬、易押出、易染色、难燃、耐冲击、表面性佳。ABS(苯乙烯) 嘉博塑化（上海）有限公司专业代理：日本东丽ABS(苯乙烯)塑料ABS中文名称聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯，俗称不碎胶，属通用塑料。

用途：把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、电视机壳、复印机壳、电话机壳、化妆品盒、灯座、玩具、鞋跟、家电制品、齿轮、汽车配件、挡泥板、扶手、冰箱内衬、叶片、轴承、把手、管道、接头、仪表壳、仪表板、盘、安全帽等。分类：吹塑成型ABS、挤出成型ABS、玻纤增强ABS、阻燃增强ABS、耐环境

开裂ABS、超高耐热ABS、冰箱薄板级ABS、阻燃5V级ABS、型ABS、耐药性ABS、防静电ABS、耐磨高润滑ABS、耐候性ABS、阻燃耐候抗“UV”ABS、ABS粉料、抗紫外线ABS。

TOYOLAC 日本马来西亚东丽ABS树脂拥有美丽的外观、均衡的物理特性和*的模塑性。它广泛用于复印机等办公设备、汽车外部及内饰部件、家用电器和各种消费品。

ABS日本马来西亚东丽TOYOLAC材料广泛用在工业和家庭用品中，这是因为其具有一系列独特的性质（兼具强度、轻便性和美观性）和优异的机械、化学和电气特性及*的加工性。

该树脂不仅有成本竞争力的通用等级，还有高性能等级，比如室内工程塑料合金、透明级和抗静电级以及碳纤维增强级。

TOYOLAC是目前性能的ABS树脂，适用于新项目、新设计和新应用。