

污水池 AB组份密封胶 双组份聚硫密封胶 质量标准好

产品名称	污水池 AB组份密封胶 双组份聚硫密封胶 质量标准好
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

污水池 AB组份密封胶 双组份聚硫密封胶 质量标准好

一、产品特点：双组份聚硫密封胶是新型的防水材料，适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好，如：地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用聚硫密封膏，它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程。

二、产品技术性能：配合物的性能：非下垂型，高伸长，低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

配合比：主剂(A)：固化剂(B)=100:10(质量份，标准状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间。三、施工方法：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比(10:1)，将两个组份混合搅拌均匀后即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。

双组份聚硫密封胶怎么存放：有很多用户在使用双组份聚硫密封胶产品的过程中，经常出现这样的问题，很多用户在存放密封胶产品的过程中，不注意密封胶产品的正确存放方式，导致双组份聚硫密封胶产品在存放过程中出现了变质，从而密封胶产品的使用性能下降，甚至使密封胶产品无法使用。所以在存放双组份聚硫密封胶时一定要注意存放方式，在下面的文章中就简单的说说如何正确的存放双组份聚硫密封胶产品。

我们是一家集研发、设计、制造、销售、安装及服务于一体的现代化公司，严格按照质量标准体系生产，并通过多项质量认证多年来为众多企业提供了橡胶防水解决方案，售后无忧,公司拥有完备的售后服务体系，欢迎新老客户来电咨询。