

天津 批发腻子型遇水膨胀止水条 水膨胀止水条 工艺简便

产品名称	天津 批发腻子型遇水膨胀止水条 水膨胀止水条 工艺简便
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

天津 批发腻子型遇水膨胀止水条 水膨胀止水条 工艺简便

腻子型遇水膨胀止水条产品简介：

腻子型遇水膨胀止水条是遇水膨胀止水条的一种。又称为腻子型缓膨止水条、PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条，是以无机材料、橡胶、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。腻子型遇水膨胀止水条的特性：该产品具有遇水膨胀，膨胀倍率高，以水止水，加压不失水，暴露不风化。移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能较佳。

橡胶止水条主要规格有：矩形：15×20mm、20×30mm、20×20mm、20×50mm、50×50mm。

圆形：15mm、20mm、30mm.也可根据客户要求定做尺寸。

止水条的截面形状、长度、膨胀率都可根据用户的要求协商制作。

本品经反复浸泡无主体材料浸出、无碎块，遇水膨胀性能保持良好。止水条是一种由无机吸水性材料和橡胶等构成的具有较好的防水功能的新式材料，止水条被应用于各个建筑工程中，要想在运用止水条时到达预想的防水防漏，止水条厂家仍是要提示施工者要准确合理地装置止水条。首先要查看需求运用止水条的施工缝的界面是否是平坦而且枯燥的，要在施工前先对界面进行整理使其平坦且无杂物。其次需求在即将施工的界面上涂改一层胶粘剂而且要等候其蒸发一会再进行黏贴。止水条厂家提示施工者假如界面不平坦时可根据实际情况运用锚钉对止水条做固定处理，不然止水条极有可能会掉落而致使达不到防水的作用。遇水膨胀橡胶止水条是高性能遇水防水材料,止水条是由橡胶加入水溶性高分子遇水材料经混炼加工而成的产品。止水条是一种即有一般橡胶制品特性,又有遇水自行膨胀以水止水的功能。

该材料具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以下时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内起止水作用,膨胀体具有橡胶性质,更耐水、耐酸、耐碱。制品型止水条有优良的弹性,延伸性和膨胀止水性能,在水中的膨胀率能在40%-250%之间调节,膨胀体保持橡胶的弹性和延伸性,膨胀率不受水质的影响。

包装：

主要有两种包装方式。特殊规格的包装,也可根据客户要求定做。(15×20、20×30mm包装)5米/根;5根/箱;25米/箱。(30×50mm包装):5米/根;2根/箱;10米/箱。

经验内容仅供参考,如需技术方面的知识或经验,欢迎您来电咨询,您可以随时拨打我们网站电话,为您解决问题,谢谢赏阅!!!