

内燃式12kw柴油发电机型号

产品名称	内燃式12kw柴油发电机型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

内燃式12kw柴油发电机型号配气相位和气门间隙的介绍 1、配气相位 原理上发电机组柴油机的进气、压缩、做功和排气过程都是在活塞到达上止点和到达下止点时开始或完成。但是为了进气更充分，排气更干净，进排气门要提早打开、延迟关闭。柴油机的进排气开始开启和关闭的时刻以及开启的延续时间，通常用相对于上下止点的曲轴转角来表示，称为配气相位或配气定时。表示每缸进排气配气相应（正时）关系的环形图，称配气相伴（正时）图，如图1所示。在上止点附近，进排气门同时开启的角度称为气门重叠角。由于新鲜气体和废气流动惯性都很大，虽然进排气门同时开启，但气流并不互相错位与混合。气门重叠角必须根据柴油机具体状况通过试验来确定。重叠角过小，达不到预期改善换气质量的目的，过大则可能产生废气倒流现象。配气相位要根据柴油机的使用工况和常用转速来确定。不同的柴油机，其配气相伴是不同的。配气相位的数值要通过试验确定。为保证配气相位的准确，在曲轴与凸轮轴驱动机构之间通常设有专门的记号，在装配过程中必须按照说明书的要求将记号对准，不得随意改动。

内燃式12kw柴油发电机型号参数如下；

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KVA

备用功率：13KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*690

净重(kg)：295/325

内燃式12kw柴油发电机型号具有燃料供给等根底的设备，具有高品质的电气功用，功率也十分高，事务灵活性对比强，该发电机组具有高牢靠性和低生命周期的本钱，厂家为您供给完善的效劳，大泽动力发电机组25kw柴油发电机，大泽发电机组均是以柴油为燃料，所以瓦全能够满意商场中的各种需要；在5千瓦至500千瓦，首要以柴油为燃料的康明斯发电机组将会供给备用的电源或者是集成的体系，这么就能够根据您特定的运用来添加程序等功用，25KW大泽发电机组运用十分的广泛；7.5千瓦到25千瓦的空气或者是液体冷却柴油发电机组会供给传统的原动力，全体的构造对比巩固，其间耐用性和牢靠性十分的强壮，能够用于长途或暂时用地。