

# 燃气管道焊接250A本田发电电焊一体机

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 燃气管道焊接250A本田发电电焊一体机            |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司销售部                  |
| 价格   | 12800.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:SHU250A<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室     |
| 联系电话 | 021-51987458 18701912508       |

## 产品详情

工程师孙工来为大家讲解下燃气管道焊接250A本田发电电焊一体机特点及用途：

· 具有电网电压波动补偿功能及抗功能，用此系列焊机焊接，电弧柔和、稳定，熔池平静、飞溅小、焊接性能优良。用作手弧焊电源时，既适用于酸性焊条也适用于碱性焊条。除能焊接低碳钢，中碳钢，低合金结构钢外，还能焊接不锈钢、耐热钢及某些有色金属，如镍基合金、铜合金等。用作碳弧气刨电源时，除用于般黑色金属加工沟槽、加工焊接坡口、清除金属内部及表面缺陷外，还可用来切割高合金钢、铝、铜及其合金等。

动力发电电焊机的特点及用途：

· 动力系列发电电焊机采用了IGBT（绝缘栅双好效应管）大功率模块和快速恢复二极管作为控制和传递的主要器件；

· 具备过热、过压、欠压、缺相等保护功能，电网补偿能力不低于±15%，并随焊接电流减小，补偿能力增大；

· 控制系统抗能力强，能以小于1ms的时间响应电网、工件、焊条及人工操作等因素的变化，保持稳定电流输出。

技术参数：

产品型号：SHU250

发电机参数：

电焊功率：7KW

额定电压：220V

额定频率：50HZ

油箱容积：25L

功率因数：1.0

连续工作：12h

启动方式：电启动

电机类型：稀土永磁

电焊机参数：

电流调节：0-250A

焊接范围：0-5.0MM

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V-70V

焊接电压：22-35V

焊机等级：工业焊机

其他参数：

外形尺寸：600\*505\*550

结构类型：手推式

机器重量：60kg

发动机参数：

发动机品牌：本田動力

发动机型号：GX390

机油容积：1.5L

耗油量：315g/KW.H

活塞排量：389CC

燃油型号：90# 93# 95#汽油

缸体结构：四冲程、风冷、单缸

燃气管道焊接250A本田发电电焊一体机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。结构十分简单，就是一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。

焊的时候电流要合适。的发电

焊机和发电焊机电压调节和电流调节都有一定的范围，当您在电焊的时候一定要调节好电压和电流。

能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工程的特殊要求。