

长耐焊6.0MM本田280A汽油发电电焊机

产品名称	长耐焊6.0MM本田280A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:SHU280 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

长耐焊6.0MM本田280A汽油发电电焊机主要用于野外无电工作区金属焊接施工作业，特别是在石油、天然气管道建设及铁路维修作业中是不可替代的。钢轨、管线常常穿越难以供电的沙漠、戈壁、无人区或山区，其它流动作业无法靠架设电网解决供电问题的野外施焊操作。如：输电网铁塔建设、输配水管网建设、高速公路、铁路隔离网安装，远洋船舶应急焊修作业，海洋石油钻井平台的建设及修，机械化的野外快速维修焊接保障，普通民用无电源地区焊接作业等都愈来愈多地应用到依靠自身发电技术的内燃发电焊机。

技术参数：

产品型号：SHU300

发电机参数：

电焊功率：7KW

额定电压：220V

额定频率：50HZ

油箱容积：37L

功率因数：1.0

连续工作：12h

启动方式：电启动

电机类型：稀土永磁

电焊机参数：

电流调节：0-300A

焊接范围：0-7.0MM

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V-95V

焊接电压：22-35V

焊机等级：工业焊机

其他参数：

外形尺寸：935*620*650

结构类型：手推式

机器重量：140/160kg

发动机参数：

发动机品牌：本田動力

发动机型号：GX630

机油容积：1.9L

耗油量：315g/KW.H

活塞排量：389CC

燃油型号：90# 93# 95#汽油

缸体结构：四冲程、风冷、双缸

长耐焊6.0MM本田280A汽油发电电焊机是手工电弧焊重要的工艺参数，也可以说是唯一的独立参数，因为焊工在操作过程中需要调节的只有焊接电流，而焊接速度和电弧电压都是由焊工控制的。焊接电流越大，熔深越大（焊缝宽度和余高变化都不大），焊条熔化快，焊接效率也高但是，焊接电流太大时，飞溅和烟雾大，药皮易发红和脱落，而且容易产生咬边、焊瘤、烧穿等缺陷；若焊接电流太小，则引弧困难

，焊条容易粘连在工件上，电弧不稳，熔池温度低，焊缝窄而高，熔合不，而且容易产生夹渣，未焊透等缺陷。选择焊接电流时，要考虑的因素很多，如焊条直径，药皮类型、工件厚度，接头类型，焊接位置，焊道层次等。但主要由焊条直径，焊接位置和焊道层次决定的。