

# 项目投标用300A本田汽油发电电焊机

产品名称	项目投标用300A本田汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 产地:SHU300 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

项目投标用300A本田汽油发电电焊机

采用发电&电焊技术，真正意义上的发电+电焊。一机双用，使用方法。

- 可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠
- 同步使用
- 负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用
- 焊接优良
- 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳,电焊机值得信赖！

技术参数：

产品型号：SHU300

发电机参数：

电焊功率：7KW

额定电压：220V

额定频率：50HZ

油箱容积：37L

功率因数：1.0

连续工作：12h

启动方式：电启动

电机类型：稀土永磁

电焊机参数：

电流调节：0-300A

焊接范围：0-7.0MM

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V-95V

焊接电压：22-35V

焊机等级：工业焊机

其他参数：

外形尺寸：935\*620\*650

结构类型：手推式

机器重量：140/160kg

发动机参数：

发动机品牌：本田動力

发动机型号：GX630

机油容积：1.9L

耗油量：315g/KW.H

活塞排量：389CC

燃油型号：90# 93# 95#汽油

缸体结构：四冲程、风冷、双缸

项目投标用300A本田汽油发电电焊机焊钳和焊枪安全要求

- (1)结构轻便、易于操作。手弧焊钳的重量不应过600g，要采用定型产品。
- (2)有良好的绝缘性能和隔热能力。手柄要有良好的绝热层，以防发热烫手。气体保护焊的焊枪头应用隔热材料包复保护。焊钳由夹条处至握柄联结处止。间距为150mm。
- (3)焊钳和焊枪与电缆的连接必须简便牢靠，连接处不得外露，以防触电。
- (4)等离子焊枪应保证水冷却系统密封。不漏气、不漏水。
- (5)手弧焊钳应保证在任何斜度下都能夹紧焊条，更换方便。