

# 节能空气悬浮鼓风机生产厂家 南博瑞生态环境装备

产品名称	节能空气悬浮鼓风机生产厂家 南博瑞生态环境装备
公司名称	南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市级索镇级翔路2019号
联系电话	15949953388 15949953388

## 产品详情

南博瑞环境装备有限公司空气悬浮鼓风机特点：

### 11.气动放空阀

1) 设备配置由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀，放空阀的驱动气压低于0.3kgf/cm<sup>2</sup>，利用鼓风机自身具有的高于0.3kgf/cm<sup>2</sup>风压驱动该气动放空阀。放空系统的设计为：负责人员15949953388 停机-安全、失电-安全。

2) 每台鼓风机出口旁通管上的放空阀配有，其外壳由碳钢制造，内部装有吸音材料。

12.设备应采用单级高速结构的型式，每台鼓风机风量可由50%~100%范围内进行调节。

### 1) 就地控制柜(LCP)

每台鼓风机配有就地控制柜，控制柜应包括起动，停止，运行的控制及故障检测并能在发生故障时自动停下鼓风机，控制柜还具有保证鼓风机正常运行的所有功能，控制系统集中装于该就地控制柜内。

### 2) 就地控制柜的功能：

鼓风机的就地控制柜是数字式多信道输入/输出保护面板，采用可编程逻辑控制器（PLC）和触摸式显示屏（PLC和触摸式显示屏品牌为RS Automation）。就地控制柜应包括以下诸多功能：

显示屏汉化显示；

多种可选控制模式，包括：恒定风量、恒定风压、恒定转速以及接受现场DO模拟量连锁控制等控制模式；

喘振保护；

马达过载保护；

鼓风机轴承温度；

鼓风机轴承震动；

出口放空阀控制；

故障信号显示；

故障信号输出；

报警功能；

故障停机等；

就地控制柜提供PLC接口；

提供本柜内的所有设备电源。

外部电源：3相、380V、50HZ

在不合适的场所安装产品会减少寿命和性能。安装前应该考虑以下事项。产品的运转温度范围为外气温度0 到40 之间。如果在温度持续下降到0 以下的场所的话，能供暖的地方安装鼓风机。安装在比较干净，通风好，空气悬浮鼓风机生产厂家，能给产品维修提供足够空间的室内。勿把鼓风机安装在户外，能接触到雨水，雪和大量湿气的场所里。为了确保维修空间和畅通的空气循环，安装鼓风机的时候应该离墙或跟其他产品要保持至少1米以上的距离。以下场所安装鼓风机的时候，请一定要先跟厂家协议。因湿度过高的话，会产生动作部位的腐蚀或漏电，请避免有湿气的场所。参照设计图纸把鼓风机安装在巩固和平整的地基上。我们来说一个用户关心的问题，空气悬浮离心鼓风机的使用寿命，一般常规的空气悬浮离心鼓风机能使用22年以上。这也要根据每个空气悬浮离心风机厂家自身的技术，目前市场上有低端品牌、中端品牌、比较好的品牌，比如纽若斯、拓博麦克斯、南元拓博等这些品牌都是很不错的，不同档次的风机，使用寿命从低到高都不一样，南博瑞环境装备有限公司 15949953388 这里建议根据自身条件，节能空气悬浮鼓风机定制，选择合适自己的空气悬浮离心鼓风机。除了品牌质量影响空气悬浮离心鼓风机寿命之外，还跟平时维护保养有很大关系，管道闸阀全打开，保持管道清洁通畅；定期更换过滤器，避免过滤器堵塞；时刻关注控制面板，有会出现代码；不要频繁启停，保持轴承寿命。能做到以上4点，节能空气悬浮鼓风机生产厂家，空气悬浮鼓风机寿命会变长。因此在入风口与出风口的范围，须避免，达到降低噪音。3.在风机的选型上，若想使用低噪音风机，那么尽量选择低转速风机，这样可以降低噪音，吕梁空气悬浮鼓风机，因为转速越高，噪音越大。4.温度升高一个系统内，冷却所需的风量与允许的温升成反比。允许温升稍微提高，即可大量减少所需的风量。因此，如果对强加之允许温升的限制略微放松一些，所需风量将可降低，噪音亦可降低。5.振动有些情形，整个系统的重量很轻，或系统须按照某种规定方式运作时，特别建议采用柔软的隔绝器材，以避免风扇振动的传递。6.电压的变动也会影响噪音高低。风扇的电压越高，转速也会随之升高，振动就越大，产生的噪音也就越大。节能空气悬浮鼓风机生产厂家-南博瑞生态环境装备由南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司提供。南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司是从事“风机、除尘器、除尘设备、空气净化设备、加热器、污水处理设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。