

丽江风幕机 绿岛风 风幕机工厂用

产品名称	丽江风幕机 绿岛风 风幕机工厂用
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼
联系电话	13794441575

产品详情

全热交换器哪个品牌好风幕机

华北地区主要是北方天气，冬冷夏热，天气干燥，建议您选择新风系统的时候，只要带有“显热交换器”的新风系统就可了。新风系统带有热交换，在使用时，可以缩短室内外空气的温差，使得从外界吸收进来的空气温度不会对室内原有空气温度造成影响。显热是铝质热交换，风幕机工厂用，工作效率要比全热交换器的，并且更加的节能。同时，显热交换器铝制的使用的时间会更长，后期便于维护，就是成本方面较高一些。

如果带有“全热交换器”的话更好，全热交换器还带有一定的除湿作用，丽江风幕机，功能更强大一些。

再就是性能参数、产品配置方面，一些重要的参数可以参考新风系统的检测报告，风幕机大风量，产品配置一般销售顾问都会讲解的很清楚，一些配置的零件都是可以从网上查到的。然后多找几家，对产品做工、产品功能等做一下比较，“货比三家不吃亏”！

高压离心式通风机风幕机

选购的时候您可以参照上述介绍，从参数、性能、费用等方面进行选择，只有适合自身需求的产品，风幕机离心式，您才会用的舒心，才会给您的企业带来更多的利润。

根据被输送气体的物理、化学性质，以及用途不同，选择不同型式的高压离心风机。高压离心风机选型时，应考虑管路系统的漏风损失、计算误差，以及离心风机实际风量、风压的负偏差，一般采用风量为1

.05 ~ 1.1，风压为1.10 ~ 1.15

的安全系数。但也不宜采用过大的安全系数，以防止离心风机长期处在低效率区运行。

选择高压离心风机时，应认真加以比较，优先选择效率较高，机器尺寸较小、重量轻、调节范围较大的产品，不仅要考虑一次性投资问题，更重要的是要考虑长期的经济运行效果。多台风机并联或串联运行时，宜选择同型号离心风机。

纸质芯体：材质为纳米纤维制成，既能交换温度，也能交换湿度，不易产生冷凝水（即凝露型液滴），即全热型热交换芯体。

当室内回风与室外新风呈正交叉方式经热交换芯体时，由于平衡隔板两侧气流存在着温度差和水蒸气分压力差，两股气流间同时产生热传质，引起全热交换过程，从而实现温度及湿度的交换。在冬季，当室内温度大于室外温度，那么股气流在热交换的同时，室内的湿度会传到新风中去，给新风增加温度。

当室内湿度大于室外时，排风会给新风加湿。当室内湿度低于室外湿度时，室外新风的湿度会“跑”到排风中去，等于给室外新风降湿，这种情况往往发生在南方的春季和夏季，对降低空调的负荷有一定的作用。这两种情况，均对改善新风品质有利。

铝制芯体：顾名思义，它的材质就是铝板（或者钢板），只能交换空气中的温度，不能交换湿度的。属于显热回收设备。铝制芯体因材质的不同，坚固且不易变形，可以水洗、消毒，延长其使用寿命。

在热交换过程中，如果室内外温差过大，达到空气的后会在热回收单元表面产生冷凝水的，所以，凡是应用显热回收单元的设备均应设置排水管的。

要是在冬季寒冷的地区应用这样的设备，需要设计好相应的防冻霜和排水措施，要不然显热回收单元结霜后，会堵塞空气通道，影响设备热交换效果的。夏季时，没有做排水管的显热热回收单元产生的凝结水变成水滴后，也会堵塞空气通道的，不但热交换率下降，节能效果也会大大折扣。

丽江风幕机-绿岛风-风幕机工厂用由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。广东绿岛风空气系统股份有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，绿岛风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐经理。