

广西铜闸阀 传羽物资为您服务 铜闸阀多少钱

产品名称	广西铜闸阀 传羽物资为您服务 铜闸阀多少钱
公司名称	杭州传羽物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区临半路181号南方机电市场C2-1016室
联系电话	18058144251 18058144251

产品详情

铜闸阀

实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现现象，通常在开到顶点位置上，再倒回1/2 - 1圈，作为全开阀门的位置。因此，铜闸阀批发，阀门的全开位置，按闸板的位置即行程来确定。有的闸阀，阀杆螺母设在闸板上，手轮转动带动阀杆转动，而使闸板提升，这种阀门叫做旋转杆闸阀，或叫暗杆闸阀。

铜闸阀铜闸阀

注意事项编辑1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，铜闸阀价格，手轮在顶部）。

3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。

4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

5、如果阀门经常开关使用，铜闸阀多少钱，每月至少润滑一次。

6、闸阀只供全开、全关各类管路或设备上的介质运行之用，广西铜闸阀，不允许作节流用。

7、带手轮或手柄的闸阀，操作时不得再增加辅助杠杠（若遇密封不严，则应检查修复密封面或其他零件）。手轮、手柄顺时针旋转为关闭，反之则开启。带传动机构的闸阀应按产品使用说明书的规定使用。

铜闸阀

安装要点编辑暗杆楔式铸铁闸阀1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。

2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。

4)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。

5)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

广西铜闸阀-传羽物资为您服务-

铜闸阀多少钱由杭州传羽物资有限公司提供。杭州传羽物资有限公司是浙江 杭州 ,球阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在传羽物资领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创传羽物资更加美好的未来。