

# 通源机电值得信赖 厂价直销排烟防火阀 徐州排烟防火阀

产品名称	通源机电值得信赖 厂价直销排烟防火阀 徐州排烟防火阀
公司名称	山东通源机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路175号
联系电话	18905446644 18905446644

## 产品详情

当管道内所输送的气体温度达到易熔金属片的熔化温度时，易熔片熔断，其芯轴上的压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板，这时，离合器和叶片调节机构脱开，由于阀体上装有两个扭转弹簧，徐州排烟防火阀，使叶片受到扭力而发生转动。3c防火阀的执行机构采用机械传动原理，厂价直销排烟防火阀，不需电、气及其它能源，排烟防火阀安装，因而可保证在任何情况下均能起到防火作用。欢迎咨询通源机电。

280 排烟防火阀安装在排烟系统管路上，平时一般呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280 时关闭，它的电动排烟开启功能通常是由消防控制中心或温度传感器探头装置来指令其动作。

排烟阀则是平时常闭，如果防火分区发生火灾时由控制装置或控制中心打开排烟，而当排烟管道内的温度超280 时，这时阀门会自动“重新关闭”避免火灾烟气蔓延到其它防火分区，造成不必要的损失。

安装排烟防火阀须注意哪些事项呢？

1：安装前注意检查截止阀设计及操作过程机构是否完好无缺，姿态是否灵活，明确截止阀各方面都一切正常之后，再进行安装。

2：油道板宜有单独的抗震支吊架，现货销售排烟防火阀，以避免通风管道在高温下变形而伤害截止阀功效。

3：油道板在家装吊顶内安装时，在观察和操作过程机构下面应开设检查门孔，一般规格型号应不小于450\*450mm，如在规范比较有限定时执行，室内装修吊顶检修口也可减至400\*400mm。

4、控制镀锌钢丝绳刚性防水套管的弯曲半径不宜小于250Mm，弯曲一般不超过3处。

通源机电值得信赖(图)-厂价直销排烟防火阀-徐州排烟防火阀由山东通源机电设备有限公司提供。山东通源机电设备有限公司位于山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路175号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通源机电在风机、排风设备中享有良好的声誉。通源机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通源机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。