

特殊连接器端子价格 捷友连接器质量靠谱 特殊连接器端子

产品名称	特殊连接器端子价格 捷友连接器质量靠谱 特殊连接器端子
公司名称	东莞市捷友连接器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区麒麟路14号B栋二楼201
联系电话	13902692425 13902692425

产品详情

很多人在初次接触这个 连接器 名词时，肯定是不明所以，其实连接器的构造十分简单。它主要是由四大部件组成，1.附件、2.绝缘体、3.壳体（也就是连接器的外壳）、4.接触件，所组成的。

目前在我国连接器行业管理中，通常把连接器与开关、键盘等统称为电接插元件，而电接插元件与继电器则统称机电组件。连接器产品类型的划分虽然有些混乱，但从技术上看，连接器产品类别只有两种基本的划分办法：按外形结构：圆形和矩形（横截面）；

按工作频率：低频和高频（以3MHz为界）。

按照上述划分，同轴连接器属于圆形，印制电路连接器属于矩形，而目前流行的矩形连接器其截面为梯形，近似于矩形。以3MHz为界划分低频和高频与无线电波的频率划分也是基本一致的。

连接的选型需考虑的电气性能

可用热塑性塑料—玻璃纤维增强PET、PBT、PCT（聚对苯二甲酸环己基乙二酯）、PTT（聚对苯二甲酸丙二醇酯）、PA6、PA66、PA6T、PA9T、PA46、PA612、PPS、LCP、PSF（聚砜）、PEI（聚醚酰亚胺）、PES（聚醚砜）、PASF（聚芳砜）、PAE（聚芳醚）等。德国赫斯特公司生产了一种改性PPS，商品名为Fortron1140L7，专用于表面安装技术接插件材料。改性PPS比一般PPS的流动性提高50%，成型周期缩短50%，成型压力降低40%，可添加40%的玻璃纤维进行增强。另外，该公司还开发出新型LCP，商品名为VectraE130，加工温度可降低50%，成型压力可降低50%，成型周期可大大缩短，可成型很薄、小、复杂形状的电子接插件。对于不同的应用场合，具体选用材料的侧重点不同。对低频电子接插件，过去主要为矿物填充酚醛塑料，因生产效率低等原因，现已被新型热塑性塑料代替，具体为PA、PC、增强PC和聚砜等。对湿热条件下应用的电子接插件，选用DAP材料。对密封性要求高的电子接插件，如海底电缆接插件，选用介电性能好的无硫或低硫橡胶，具体如含硅的氟橡胶。对高频电子接插件，选用最多的材料为GFPA类，其原料成本低、加工流动性好、可生产薄壁制品。如特别强调制品的尺寸稳定性和耐热

温度时，一般选用GFPBT材料。如对耐热要求很高，只能选择PPS和LCP。对于1.27mm螺距的IC接插件，所选材料为PES或PEI，可满足尺寸精度和加工性的要求。表面装饰用接插件，由于表面装饰时要耐热250停留时间5秒，应选用玻璃纤维增强的PA46、PA6T、PA9T、PPA、PPS、LCP等高耐热材料。

捷优连接器生产一款大电流电子连接器，电流能达到10A以上，用在极寒冷天气下使用的烤火设备中,VH 3.96耐高温能达到750度。

欢迎需要连接器的朋友请拨打以下产品图片中的电话与我们联系，谢谢！

连接器端子其实是指机械行业里边常说的一种连接器，因其精密度更高，所以用端子来描述会更加准确。

平常情况下它是由两部分来组成的，把两个独立的部分连接起来，其中一部分负责把线压紧，达到标准后，其余的部分负责插入到其余一个源件上边，实现对接和连通的功能。这属于简单的机械连接，但是对防振方面的要求会比较高，如果连接不紧密就不可能达到数据和电流的有效传输，就等于不能实现其功能。

在插座两端为了使其更加方便，还可以给它加配耳，表现上看就象我们人类的耳朵一样，但是方便我们用手来把持，而且用力更加准确，这也是端子连接器非常人性化筹划的一个方面。

如今利用到接线端子的地方特别多，连接器产品质量和安全标准都必须非常的精准，是产品效率和使用过程的基本要求。因为需求量大，而且功能性又很强，产品种类也非常多，特别是不同的插扣和插母互相匹配，如果有了通用性的话，就会更加符合产品的使用规范。因着这样的精准要求，以是平常，就会决定把相应的位置装置锁扣，这样特别方便拨插把持，而且固着性有了保障，端子的连接发挥也比较牢固所以很受市场的欢迎。

连接器代理市场上最畅销的端子产品就是插座适应各种典范的插母，也就是适配性越强，连接器质量也就是越好，就像有些产品上用的标准件，大家或许可以互相更换着利用，完全不影响产品利用性能，因为连接器内部的主体组成都是截然不同的，只不过是在筹划端口时和母体结合的更紧密，也会各有特色，如果连接器产品都实现标准化后，接线端子也就具有了非常强的适应性。