

# 广东节能空气悬浮鼓风机点击了解更多

产品名称	广东节能空气悬浮鼓风机点击了解更多
公司名称	南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市级索镇级翔路2019号
联系电话	15949953388 15949953388

## 产品详情

南博瑞环境装备有限公司 空气悬浮鼓风机系统操作

10.空气过滤装置。鼓风机配置双重内置式空气过滤装置（初效过滤棉+中效过滤器），为了更好的过滤空气的微灰尘保护电机，拒绝接受单重空气过滤装置。1）设备配置由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀，放空阀的驱动气压低于0.3kgf/cm<sup>2</sup>，利用鼓风机自身具有的高于0.3kgf/cm<sup>2</sup>风压驱动该气动放空阀。放空系统的设计为：停机-安全、失电-安全。2）每台鼓风机出口旁通管上的放空阀配有，其外壳由碳钢制造，内部装有吸音材料。12.设备应采用单级高速结构的型式。与

2）每台鼓风机出口旁通管上的放空阀配有，其外壳由碳钢制造，内部装有吸音材料。12.设备应采用单级高速结构的型式。与铸造工艺制作的叶轮相比有足够的强度和刚度，保证在大转速运转的受力条件下具有1.2倍以上的安全余量。1）采用高硬度热处理铝制AL7075素材。2）通过5轴加工提高精度和耐用性。3）轻量，5）动力传递效率可达100%。1）采用国际品牌---韩国SEOHO变频器。3）设备内置直流电抗器，4）风机应设计为失电安全。5）内部装有KEB（kineticEnergyback-up），停电时刻迅速安全的让设备减速停止。6）采用Sensorless技术，防止设备在高温情况下运行错误。7）可以空载运行，8.人性化的控制面板。

南博瑞环境装备有限公司空气悬浮鼓风机优势特点

7.采用韩国SEOHO变频器.

1) 采用国际品牌---韩国SEOHO变频器。

2) 设备启动时所需要的额定电流 4.5%

3) 设备内置直流电抗器，抑制电源谐波（ITHD40%）

4) 风机应设计为失电安全。

5) 内部装有KEB ( kinetic Energy back-up), 停电时刻迅速安全的让设备减速停止。

6) 采用Sensorless技术, 防止设备在高温情况下运行错误。

7) 可以空载运行, 在空载运行时消耗的功率小于额定功率的3%

8.人性化的控制面板。

1) 通过PLC控制系统保持一定的压力, 流量及转数, 控制简便利用RS485端口采用MODBUS RTU协议实现远程控制。

2) 通过LCD画面可实时监控流量、压力、温度、转数等。

3) 使用触摸显示屏, 操作简便。

4) 支持多国语言文字转换(中、韩、英、日等)

9.逻辑数据防止喘振。

对于运转中可能发生的喘振, 节能空气悬浮鼓风机, 通过内置的控制程序自动检测并终止。

10.空气过滤装置。

鼓风机配置双重内置式空气过滤装置(初效过滤棉+中效过滤器), 为了更好的过滤空气的微灰尘保护电机, 拒绝接受单重空气过滤装置。

出口扩压管的长度经空气动力学设计以回收动压及将气流扰动减小到小。无低效空气流直接进入叶轮中心。南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机设有供起吊用的吊环。每台南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机配有一个公用底座和箱体以安装南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机、电机、变频器、控制系统及其它附件。该底座应由成型钢材制成, 具有足够的刚性, 并采用四点吊装。在设备整体吊装时箱体不会发生变形或其他损伤。南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机应安装在南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机制造商提供的安装地脚上, 以吸收南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机的重量和振动, 同时防止产生不适当的应力和变形。南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机的地脚具有调平功能, 保证南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机的安装精度。每台南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机配有进口过滤器和整体消音箱体。喘振保护; 马达过载保护; 南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机轴承温度; 南博瑞环境装备空气悬浮鼓风机轴承震动; 出口放空阀控制; 故障信号显示; 故障信号输出; 报警功能; 故障停机等; 就地控制柜应提供PLC接口; 提供本柜内的所有设备电源。外箱亮丽、美观, 并具有防腐、防尘并起到支撑保护内部装置的作用, 由碳素结构钢铸造而成。在模拟的条件下, 通过对设备进行静态和动态试验, 风机及其设备, 包括基础和支座在内, 能经受得住所在地区力的作用。我公司承诺, 在设计烈度级的作用下, 设备均能承受。广东节能空气悬浮鼓风机点击了解更多由南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司提供。南博瑞生态环境装备(枣庄)有限公司拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!