

防火卷帘门厂家 北京钊成消防工程公司 吉林防火卷帘门

产品名称	防火卷帘门厂家 北京钊成消防工程公司 吉林防火卷帘门
公司名称	钊成（北京）消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南小街芳源里7-323
联系电话	13661216043 13661216043

产品详情

浅析快速卷帘门的结构特点

驱动装置：通过减速马达直接驱动软帘门转轴，根据提升速度的要求选用不同速比的减速器，达到所要求的提升速度，速度可达到80cm/s以上。控制线路采用变频控制，使帘布运行时做到缓起动缓停止，并可使帘布到位自停，及在运行过程中停止运动。

控制：软帘门设有控制箱，可在控制箱操作“开”“停”“关”并可在控制箱的另一侧墙面设控制按钮操作“开”“停”“关”。可根据需要选配遥控操作和雷达探测或地磁感应自动开关门，在门洞二侧设有红外线监测装置，当门体运动时有障碍物穿越门洞时，帘布运动将停止，或回复到开门状态。

卷帘门工作原理

卷帘门主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，停电时可手动启闭，控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。可配备滚动显示屏，显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防碰撞装置，防火卷帘门多少钱，遇人或异物20-30CM可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。

卷帘门作用

- 1.通过设置智能红外线防爬装置，遇人爬门时，系统会马上报警，从而保障门内的安全。
- 2.特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度，表面经特殊电泳处理，光泽无限，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，决不生锈，保新期长。
- 3.工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料，韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，吉林防火卷帘门，使用寿命长，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。
- 4.智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构：门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不含主管尺寸）采用卷帘门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管固，并大大减少运行噪音。
- 5.独特工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，防火卷帘门厂家，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固，无焊点。交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配用超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。
- 6.卷帘门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象；有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛；提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越，立刻报警。卷帘门主要用于生活小区，机关学校，企事业单位等。

防火卷帘门厂家-北京钊成消防工程公司-吉林防火卷帘门由钊成（北京）消防工程有限公司提供。钊成（北京）消防工程有限公司是一家从事“防火门，卷帘门，书柜，家具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“北京钊成”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京钊成在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！