

# 松下阀控式密封铅酸蓄电池LC-P12100ST报价参数

产品名称	松下阀控式密封铅酸蓄电池LC-P12100ST报价参数
公司名称	山东凯隆富华科技有限公司
价格	655.00/只
规格参数	
公司地址	天桥区济洛路168号311室087号
联系电话	15275146062

## 产品详情

松下蓄电池LC-P12100ST 松下阀控式密封铅酸蓄电池 松下蓄电池12V100AH 松下蓄电池LC-P12100ST 松下阀控式密封铅酸蓄电池 松下蓄电池12V100AH

松下蓄电池特点：浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃)；更高比能量；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命；正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂；放电电压平稳,放电平台平缓；完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常；完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常；25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

(由于网页资源有限，发布信息不全面，如需获知更多

信息，型号及报价，欢迎致电或者加QQ索要更多资料！)

我们真诚欢迎您的来电垂询，你的咨询就是对我们的支持，您的建议就是我

型号	电压(V)	容量(Ah)	外型尺寸(mm)	端子型号	单重
		20小时率 20HR	长(L) 宽(W) 高(H 总高(TH))		(约 Kg)

LC-P127R2	12	7.2	151	64.5	94	100	187& 250M	2.50
LC-PA1212	12	12	151	98	94	100	187& 250M	3.65
LC-PA1216	16	98	99	105	4.10			
LC-PD1217	17	181	76	167	167	M5 L& M5 A	5.45	
LC-P1220	20	181	76	167	167	M5 L& M5 A	5.80	
LC-P1224	24	165	125	175	179.5/175	8.05		
LC-P1228	28	165	125	175	179.5/175	9.40		
LC-P1238	38	197	165	180/175		M6 L& M5 A	12.5	
LC-P1242	42	197	165	180/175		M6 L& M5 A	13.5	
LC-P1265	65	350	166	175		M6 L	19.0	
LC-P1275	75	350	166	175		M6 L	21.5	
LC-P12100	100	407	173	210	236	M8 L	29.0	
LC-PB12100	100	407	173	210	236	M8 L	36.5	
LC-P12120	120	34.5						

松下蓄电池设计寿命普遍为5年,然而有的蓄电池可以使用6 - 7年,其主要是因为产品质量和日常使用维护造成的,因此蓄电池的选择和维护对其的使用寿命尤为重要.

#### 如何把松下蓄电池的自放电降到

不可欠电贮存长期停用的电池,要首先将电池充满电再存放,并且至少每个月要重新完全充电一次。8、一般的盐化蓄电池可由专业商家用修复仪进行干式修复或补液修复。严重损坏的蓄电池应由生产厂家处理,这里不再多述其工作原因了。三、铅酸蓄电池的性能指标1、松下蓄电池的额定容量按标准规定的电池容量,单位是Ah,是放电电流与完全放电时间的乘积,表达电池储存电量的多少。以6-DZM-10蓄电池为例:当蓄电池以2小时率放电时(即以5A放电),放电时间应在120分钟以上, $5A \times (120/60) h=10Ah$ 。这相当于在平坦路面上匀速行驶2小时, $20km/h \times 2h=40km$ ,是充电一次的续行里程。使用过程中,蓄电池的容量会逐渐衰减,续行里程自然会减少。