

恩泰ET2817型数字电桥

产品名称	恩泰ET2817型数字电桥
公司名称	南京恩泰电子仪器厂
价格	.00/个
规格参数	类型:数字电桥 品牌:恩泰 型号:ET2817
公司地址	南京市江宁区麒麟街道开城路188号麒麟锦城20幢613室
联系电话	86550142

产品详情

类型	数字电桥	品牌	恩泰
型号	ET2817	电阻测量范围	0.0001 —99.999 M ()
电容测量范围	0.0001 pF—99999 μ F (Pf)	准确度等级	0.05
重量	10 (kg)		

0.05%的高精确度 l、c、r自动选择测量 慢速、中速、快速三档测量速度，最高达20次/秒 rs232接口、打印接口、handler分选接口三种接口 0.1v、0.3v、1.0v三种测试信号电平 测量参数l/q、c/d、r/q、z/q、z/d 四档分选、分选音响音量控制及音响位选择 直接读数、绝对偏差、相对偏差三种数据读出方式 100hz、120hz、1khz、10khz、40khz、100khz六个典型测试频率

技术参数：

测试参数	l-q, c-d, r-q, z -q, z -d
测试频率	100hz, 120hz, 1khz, 10khz, 40khz, 100khz
测试电平	1.0 vrms, 0.3 vrms, 0.1 vrms
基本准确度	0.05%
显示范围	z , r0.0001 —99.999 m c0.0001 pf—99999 μ f l0.0001 μ h—9999.9 hq, d0.0001—99999
测量速度 (次/秒)	慢速：1.5，中速：5.1，快速：20
等效电路	串联，并联
量程方式	自动,保持
触发方式	内部,手动,外部
平均次数	1—99
清零功能	开路/短路扫频清零
测量端	5端

显示方式
比较器功能
接口

直读, abs, %, v/i(电压/电流监视)
四档分选, 音量控制及音响位选择
rs-232c, printer, handler