

济源工程防裂贴厂

产品名称	济源工程防裂贴厂
公司名称	新乡市建通路桥材料设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县翟坡镇南500米
联系电话	18937318900

产品详情

抗裂贴是我们目前常用的抗裂、防水材料，它主要用于公路，尤其是沥青路面。具有很高的抗拉强度，很好的韧性和表面黏度，适用于路面基层，可防止由于温度影响及垂直荷载引起的裂缝反射到面层。为了让抗裂贴发挥较大的功效，抗裂贴在施工的过程中需要特别的注意。下面小编就为大家说说抗裂贴施工的注意事项。1、必须清除粘附表面的灰尘和水等杂物，保持路面干燥清洁及平整。2、抗裂贴的施工温度不能低于10℃，地表温度等于或大于21℃时可以直接使用；如地表温度低于21℃，使用温火烘烤抗裂贴的胶面，注意不得过烤，胶面融化即可。3、抗裂贴在铺设前不得将隔离膜（纸）揭开，以防沥青老化。4、对于裂（接）缝，需进行清理后用加热密封胶填充；超过25mm的裂缝或坑槽，必须先将其清理干净，然后用沥青砂或热沥青拌和料填充并砸实至现有高度。5、在铺设抗裂贴时应将成卷材料拉紧、齐缝粘贴，铺设后抗裂贴应平整、不起皱、不翘边。在铺设过程中若出现重叠时，重叠长度为50~125mm。6、不能超过两层以上的重叠。条铺部分抗裂贴时，可用平板夯或者橡皮锤进行压实。铺设完成后，车辆即可通行，但与上一面层沥青混合料铺设的间隔时间不应超过24小时。7、抗裂贴铺设完成后，按沥青路面施工的施工规范进行混合料的摊铺。

该防裂贴是由沥青基的高份子聚合物、高强抗拉胎基、耐低温并与沥青相容的高强织物复合而成。与沥青路面的相容性较好、粘结强度高、高温不发脆、低温不变形；施工操作简略灵巧，只需去失落隔离纸，沿着裂痕的外形贴于路表、压紧，便可较为的对裂痕类拨停止处治；施工便利、快捷。同时对情况不发生净化，是一种绿色的产物。施工后可避免雨水经由过程裂痕进入下层、伤害路基，明显延伸路面应用寿命。由于该产物具有自粘性，施工便利，直接粘贴裂痕处等诸多长处，深受途径改革工程的喜爱。这类构造是如今高速公路上避免裂痕几种办法的无机综合的运用，也是今朝白改黑公路上防裂防水的进级产物。

用自粘式防裂贴取代传统的沥青灌缝工艺。处理沥青路面裂缝，是目前公路养护技术的一大改进。传统工艺因受到沥青材料的低温冷脆性及高温软化性的限制，修补后的裂缝会随气温的变化经过一年的面层涨缩重新开裂。这一问题的存在，加重了路面养护维护的工作量和材料成本，而自粘式防裂贴在材料性能上克服了传统沥青材料存在的缺陷。这种自粘式防裂贴是由沥青基的高份子聚合物、高强抗拉胎基

、耐高温并与沥青相容的高强织物复合而成。与沥青路面的相容性较好、粘接强度高、低温不发脆、高温不变形；施工操作简单灵活，工程防裂贴厂，只需去掉隔离纸，沿着裂缝的形状贴于路表、压紧，即可较为彻底的对裂缝类拔进行处治。同事对环境不产生污染，是一种绿色的产品。施工后可防止雨水通过裂缝进入基层、损害路基，显着延长路面使用寿命。这种结构是现在高速公路上防止裂缝几种措施的有机综合应用，也是目前白改黑公路上防裂防水的升级产品。

济源工程防裂贴厂由新乡市建通路桥材料设备有限公司提供。新乡市建通路桥材料设备有限公司位于新乡县翟坡镇南500米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前建通路桥在特种建材中享有良好的声誉。建通路桥取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。建通路桥全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事灌缝胶批发，公路灌缝胶哪家好，道路灌缝胶生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。