

临床用恒温箱20-25

产品名称	临床用恒温箱20-25
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍，福意联遍布于100多个和地区网络，正在为市场提供着多元化的服务。福意联公司成立于1999年，是一家致力于国内恒温冷藏系列产品的融通及推广的设备公司。公司不但拥有一个的积的化运作团队；而且拥有一只制造工程师，利用网络优势及产品目录直投对目标客户展示公司系列产品。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

福意联公司愿以各协作设计单位雄厚的设计研究力量为坚强后盾，以精良的产品和的服务为基础，与用户单位携手合作。随时热忱接待，认真答复各客户的面洽和函洽事宜。我们将继续努力提自身素质与，以优良的品质实惠的价格和周到的服务，不断客户的多种需求，赢得客户的心。

临床用恒温箱20-25 产品特征 技术参数：型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm 内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm

额定：50Hz 功率：360W 电压：220V 容积：1028L 净重：258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节 恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温感器感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条（，）
温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高
箱体门部：使用双层面钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管
配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把
可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。
2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。
3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。
6、如遇问题和使用操作问题，请拨打给我们，会有工程师为您服务。

秉承：“做产品，创企业”的经营理念，不断应用新技术、新工艺，为广大用户提供更的产品、更合理的价格和更完善的服务福意联公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户”的原则为广大客户提供的服务。福意列产品参数：冷藏系列：型号：FYL-YS-66L

温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L
温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E
温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L
温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L
温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L
温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK
温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L
温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L
温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L
温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L
温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L
温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L
温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L
温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L
温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L
温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L
温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL
温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18
~10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~10
尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。
3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

福意联产品被广泛应用于院卫生生物制药校恒温冷藏室等行业。以较强的性价比优势逐渐赢得了市场的

。同时根据客户需求设计其它非标超低温设备。在市场经济腾飞的，我们将凭着不懈的拼搏和开拓精神为恒温低温应用行业的兴盛做出著的贡献。