

槽型橡胶输送带 波状挡边输送带

产品名称	槽型橡胶输送带 波状挡边输送带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	99.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

槽型橡胶输送带又叫波状挡边输送带，大倾角波状挡边输送带优点：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
 - 2、占地面积小，投资少；
 - 3、输送量大、提升高度更高；
 - 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
 - 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
 - 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。
- 四 关于定制
我们接受产品加工定制，欢迎提供相关图纸。

大倾角挡边输送带的选型：一、基带 波状挡边输送带基带的外形与一般输送带相同，但其横向刚度比一般输送带大。一般选用特制的输送带为基带，其抗拉体材料（芯层）分为棉帆布、尼龙帆布、聚酯帆布和钢丝绳芯四种。 二、波状挡边 大倾角挡边输送带产品选用S型波状挡边。 三、横隔板

1.大倾角挡边输送带产品举荐选用T型、TC型、TCS型和C型横隔板。2.T型横隔板仅适用于运送倾角40°的挡边机；TC型、TCS型和C型横隔板适用于恣意运送倾角的挡边机。
3.C型横隔板适用于运送粘性较大的物料；当运送倾角和物料密度较大时，应选用TC型或TCS型横隔板。
4.横隔板间隔为波状挡边波形距的整数倍；横隔板有必要与波状挡边波谷对其。横隔板间隔 t_s 与挡边高H和运送倾角 有关。

大倾角挡边输送带的运用注意事项：
1、大倾角挡边输送带贮存和运用办法与一般输送带及耐热输送带相同。 2、大倾角输送带超越70度角应

选用掩盖带，运用掩盖带的长处防止漏料对基带形成损害；一起也能增加物料的运量。 3、大倾角挡边输送带对滚筒要求比平皮带要求高许多，如果在同类型带的情况下要比平皮带运用的滚筒类型要大。 4、大倾角输送带基带：波状挡边带式输送机的基带主要接受拉力，但在运用过程中其横向刚性对运用功用和效果也起着很大效果。如输送带刚性太小，则使输送带发生横向变形，引起撒料等现象。 5、大倾角输送带隔板、裙边在挑选隔板裙边时应先考虑输送机的运送量，如：裙边高度、隔板间隔大小、有用带宽的大小