

带注浆管橡胶止水条 国标 BW 型膨胀止水条检测标准

产品名称	带注浆管橡胶止水条 国标 BW 型膨胀止水条检测标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/米
规格参数	规格:20*30mm 标准:国标 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

A、关于带注浆管橡胶止水条的价格

公司提供带注浆管橡胶止水条,以下主要内容包含:带注浆管橡胶止水条价格、带注浆管橡胶止水条厂家、带注浆管橡胶止水条施工等,还有带注浆管型止水的应用!带注浆管橡胶止水条是带注浆管橡胶止水条的一种主要型号,它是采用了的预备化学注浆系统理念,综合了缓膨型遇水膨胀止水条止水机理和方便安装的优点与预备注浆补救为一体而开发的新产品。

B、带注浆管橡胶止水条特点：

- 1、带注浆管橡胶止水条的膨胀率高，移动性也很强，具有平衡自愈功能，可以自行封堵一些微小缝隙。
- 2、如果已完工的工程出现漏水、渗水的现象，可以用止水条再次堵漏。
- 3、带注浆管橡胶止水条防渗、防水的效果要优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，而且施工也比较方便，安装、更换也很方便，节省成本。
- 4、带注浆管橡胶止水条的主体材料为矿物原料，耐老化、抗腐蚀等优点。

C、带注浆管橡胶止水条防水原理：

带注浆管橡胶止水条由吸水性的膨润土橡胶腻子 and 可断面注浆的预埋注浆管共同组成合二为一的系统。带注浆管橡胶止水条预埋接缝中，一旦接缝出现渗漏需求维修时，要选择合适的浆液对接缝注浆堵水。带注浆管橡胶止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。带有注浆管的止水条可增加止水条的安装强度，更便于安装，并且控制其膨胀方向，防水止水条的安装强度，更便于安装，并且控制其膨胀方向，防水止水条长度方向的伸长。

D、带注浆管橡胶止水条安装施工：

我公司生产的带注浆管橡胶止水条每箱内均有一瓶注浆管粘合剂(作为注浆管与止水条上的二通、三通连接时使用)，以及一条连接三通上放入内墙内的备用注浆管。我厂生产的注浆管型膨胀止水条填补了隧道防水等工程的多项空白，带注浆管橡胶止水条安装施工更方便快捷，万一缝隙出现渗漏时，不必在结构表面开槽钻孔，进行堵漏，可利用止水条的注浆管直接注入注浆液，快捷方便地将漏渗处堵住！带注浆管橡胶止水条应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑地下室和停车场等工程的变形和施工缝、沉降缝中,起到隔离和防水作用。