

上海窗帘防火测试 氧指数检测 B1级测试

产品名称	上海窗帘防火测试 氧指数检测 B1级测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

防火测试主要是用来评估建筑材料的潜火性能的测试，这其中包含了建筑材料的阻燃性、可燃性、烟雾释放测试、产生的毒性气体测试、火焰和烟雾传播测试等项目。建筑材料包括像墙壁、天花板衬、门窗、地板、涂料等等，都可能存在着引起潜在火灾的危险。所以对建筑材料产品进行防火测试，可以有效的减少火灾隐患。

GB 8624-2012标准已取代GB 8624-2006标准。GB 8624-2012版标准明确了建筑材料及制品燃烧性能的基本分级仍为A、B1、B2、B3，同时建立了与欧盟标准分级A1、A2、B、C、D、E、F的对应关系，并采用了欧盟标准EN 13501-1：2007的分级判据。国标GB 8624-2012与欧洲防火标准EN 13501-1大致能够对应，但是还是存在较大的差异。

GB8624-2012标准将材料划分为四个等级：A，B1，B2，B3。A级-不燃材料，B1-难燃材料，B2-可燃材料，B2-易燃材料。GB 8624-2006标准将防火等级划分七个等级，分别为：A1、A2、B、C、D、E、F或者A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl。

中国建筑产品根据GB 8624标准进行防火等级划分。GB 8624-2012标准已取代GB 8624-2006标准。GB 8624-2012标准将材料划分为四个等级：A，B1，B2，B3。A级-不燃材料，B1-难燃材料，B2-可燃材料，B3-易燃材料。

检测产品：

装饰板材：不燃无机复合板(如玻镁平板、硅酸钙板、纤维增强水泥板、其它无机复合板材)、复合硅钙石膏天花板、石膏天花板、矿棉装饰吸声板、复合玻镁植纤防火板、铝塑复合板、金属天花板、胶合板、木制人造板、塑料贴面装饰板、木塑板石塑板、装饰保温一体化板等。

保温材料：绝热用无机棉(如岩棉制品、矿渣棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝纤维制品等)；

装饰布料：壁纸、墙布、人造革、窗帘、幕布、阻燃布、阻燃装饰布等；

铺地制品：纺织地毯、软木板、木板、橡胶板、塑料地板及地板喷涂材料等；

管状绝热制品：橡塑海绵保温材料、聚氨酯保温材料等；

墙面保温制品：聚苯乙烯（XPS、EPS）材料、酚醛泡沫材料、聚氨酯材料等；