

水表电子模块灌胶机 智能水表灌胶机 半自动灌胶机

产品名称	水表电子模块灌胶机 智能水表灌胶机 半自动灌胶机
公司名称	深圳泓骏达科技有限公司
价格	29999.00/台
规格参数	品牌:泓骏达 混合精度: ± 1% 出胶精度: ± 2%
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	18923416275

产品详情

水表，智能水表，水表电子模块，用混胶机灌胶，边混合边出胶，定量出胶，混胶机工作范围广，可围绕混胶机半径3米的工作范围，必要时机器可移动，进一步增加工作范围，省时省力，环保又效率。

水表电子模块灌胶机 智能水表灌胶机 半自动灌胶机

根据实际使用需要，配置不同，价格不同，欢迎详询。

泓骏达半自动灌胶机在给产品灌胶时，人工将出胶头放到产品上方，按启动开关，机器便自动定量灌胶，灌胶完毕自动停止，再依次灌下一个产品。半自动灌胶机适合于各类产品的灌胶机，特别是大、重、要求灌胶量大的产品。

水表电子模块灌胶机 智能水表灌胶机 半自动灌胶机

配胶系统根据控制系统发出的指令来完成配胶及输送胶水到混合系统，再边混合边定量出胶，随时用随时关，随时点动开关将混合部分自动清洗。

水表电子模块灌胶机 智能水表灌胶机 半自动灌胶机

1.适合工艺：配胶、混胶，调胶、定量灌封、灌胶。

2.适合材料：AB胶（聚氨酯，PU胶，硅胶，环氧树脂）

行业应用：水表电子模块，电机，电源，故障指示器，蓄电池，点火线圈等 配比精度： $\pm 1\%$ 。
出胶精度： $\pm 2\%$ 。

出胶流量：1g-12g/S（可调，因胶水而异）。料桶大小：A桶30L, B桶10L, C桶5L（清洗液料桶）。

输入气压：4~8 KGF/Cm²。耗电功率：1200W(加热时除外)。供电电压：AC220V 50HZ。

水表灌胶机，智能水表灌胶机，水表电子模块灌胶机，AB胶灌胶机，混胶机，配胶机，工业混胶机，
半自动灌胶机，混胶机厂家，混胶机批发，深圳混胶机。

泓骏达灌胶机又称AB双液胶灌胶机，是对流体进行控制，并将液体点滴、涂覆、灌封于产品表面或产品内部的自动化机器，使其达到密封、固定、防水等作用的设备，一般使用的多为双组份胶水。