

# 芜湖恒升刨台式铣镗床 铣镗床

产品名称	芜湖恒升刨台式铣镗床 铣镗床
公司名称	苏州市瑞永机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:铣镗床 型号:TX6513/2 重量:68 ( kg )
公司地址	中国 江苏 苏州市 吴中区长江路3号宝马大厦508室
联系电话	86 0512 66385420 13584945653

## 产品详情

类型	铣镗床	型号	TX6513/2
重量	68 ( kg )	主电机功率	30 ( kw )
最大镗孔直径	1000 ( mm )	最大钻孔直径	50 ( mm )
主轴转速范围	700 ( rpm )	工作台尺寸	6000 × 1500 ( mm )
控制形式	人工	适用行业	通用
布局形式	卧式	安装形式	落地式
适用范围	通用	作用对象材质	其他
产品类型	全新	是否库存	否

tx(k)6513\*2型数显（数控）刨台式铣镗床

### 结构特点：

- 本机床为双立柱，双卧轴，横向大移动量的中央工作台的整体布局，两立柱及主轴箱以工作台中心线为对称，机床整体热对称性好，两镗轴因热变形而产生的相对位移量较小，因而提高了镗孔同轴度，且外形整齐美观。
- 左、右主轴箱主运动及垂直进给运动为液压预选变速，变速过程中主电机缓慢正、反向运转，以便齿轮顺利啮合。
- 左，右主轴为二层结构，配有可拆式平旋盘及其它附件，扩大了机床的使用范围。
- 左、右主轴箱垂直移动，左，右滑座移动和工作台移动导轨副均采用 tsf（聚四氟乙烯）贴塑导轨，其摩擦系数低，降低了导轨副的磨损，克服了低速进给时的爬行，提高了运动的平稳性和定位精度。
- 机床设有两个纵向床身，使得左、右两立柱在快速箱的驱动下，随左、右滑座快速的纵向移动，能很方便地接近工件，同时也可机械有级进给，进行镗孔加工。

- 左，右主轴箱垂直移动，工作台横向移动之坐标装有英国球栅数显装置。

技术参数：