

珠海铝板成分检测 镀锌方通管物理性能检测

产品名称	珠海铝板成分检测 镀锌方通管物理性能检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

每批产品均应进行出厂检验。检验项目包括：外观质量、尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差、附着性、耐酸性、耐砂浆性、耐**溶剂**性、封孔质量、耐冲击性、焊钉连接。1.1组批规则 出厂检验以同一品种、同一颜色、同一生产批次（连续生产）、实际交货量每3000m²组成一个检验批。交货量不足3000m²时，仍按一个检验批**计算**。1.2抽样方法 a)外观质量、焊钉连接应逐件检查； b)尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差检验的取样按表8的规定进行； c)附着性、耐酸性、耐砂浆性、耐溶剂性、封孔质量、耐冲击性性能检验每批抽取两件产品进行检验。其中破坏性检验项目，根据需要按本标准表7规定的试样规格随炉进行小样制备； 1.3判定与复验规则 a)检验结果有某一项或一项以上性能不合格时，应从该批中加倍抽样进行复检，复检结果仍有试样某一项或一项以上性能不合格，则判定该批不合格。 b)外观质量不合格时为单件不合格。 c)尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差检验超过表8中规定的不合格品上限时，判定该批不合格。但允许供方逐块检验，合格者交货。 2.型式检验

2.1在正常生产

条件下，每年至少进行一次型

式检验，检验项目应符合第6章除6.6.2规定的**全部**要求。当遇到下列情况之一时,应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的实验定型鉴定；
 - 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
 - 产品停产半年以上，恢复生产时；
 - 正常生产每年检验1次，其中耐中性盐雾、耐人工候加速老化和耐湿热性每两年检验1次。
 - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。
- 2.2组批规则 型式检验以同一品种、同一颜色、同一生产批次（连续生产）、实际交货量每3000m²组成1个检验批。交货量不足3000m²时，仍按1个检验批计算。
- 2.3抽样方法 性能检验的抽样按8.1.2的规定。 2.4判定与复验规则 型式检验检验结果中耐酸性、耐砂浆性有1项不合格，则判定该批产品不合格。其他项目如有1项不合格，可对不合格品加倍抽样复检。复检结果全部达到标准要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

3.标志、**包装**、运输、贮存及随行文件 3.1标志

每个包装单元产品，其包装标志应符合GB/T191及GB/T6388的规定，应有如下标志： a.公司名称； b.产品名称； c.产品标记； d.生产批号； e.颜色和**涂层**种类； f.**铝材**牌号； g.商标； h.生产日期； i.有方向要求的应注明生产或安装方向； j.数量； k.质量检验合格标志。 3.2包装

3.2.1产品应单独包装。每块板的**装饰**面应覆有**保护膜**。