

龙门立式加工中心 立式加工中心

产品名称	龙门立式加工中心 立式加工中心
公司名称	苏州市瑞永机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:海天精工 型号:HTM-4228G
公司地址	中国 江苏 苏州市 吴中区长江路3号宝马大厦508室
联系电话	86 0512 66385420 13584945653

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	海天精工
型号	HTM-4228G	重量	62.5 (kg)
主电机功率	22 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	30-6000 (rpm)	定位精度	± 0.005/300
动力类型	机械传动	布局形式	立式
作用对象	其他	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

项目	主要技术参数		htm-4228g
加工范围	横向 x	mm	4200
	纵向 y?	mm	2800
	垂直 z???	mm	1000
	主轴端面至工作台距离	mm	250-1250
主轴	驱动方式	?	同步齿形带
	主轴转速???	rpm	30-6000
	变频调速主电机	kw	22/26
	主轴扭矩	nm	560/660
	主轴锥柄	?	bt50
	拉钉规格	?	p50t-2-mas403
进给速度	x、y、z快移速度	m/min	x轴:12?? y、z轴:15
	进给速度	mm/min	x轴:6000 y、z轴:6000
	最小进给量	mm	0.001
自动换刀装置	刀库容量	no.	24或40(选配)
	刀库形式	?	机械手刀库
	刀具最大直径 (相邻空位)	mm	110 (220) 或125 (250)

	刀具最大长度	mm	400
	刀具最大重量	kg	20
	换刀时间(刀对刀)	s	2.9
自动托盘交换装置	台面尺寸	mm × mm	4000x2500
	最大承重	t	20
	型槽数量	no.	20
	型槽尺寸	mm	28
	型槽间距	mm	200
精度	定位精度	mm	± 0.005/300
	重复定位精度	mm	± 0.006/2000
数控系统		fanuc	fanuc-18imb
机床重量		t	62.5

主电机功率 26/22kw