

升降平台,升降车,升降机

产品名称	升降平台,升降车,升降机
公司名称	武邑县千祥液压升降机械制造厂
价格	23000.00/台
规格参数	类型:移动式升降台 型号:GTW 整机重量:1200 (kg)
公司地址	武邑县城南武清路东侧
联系电话	15531891380 13831880453

产品详情

类型	移动式升降台	型号	GTW
整机重量	1200 (kg)	额定载荷	300 (kg)
最低高度	1700 (mm)	电动功率	1.5 (KW)

生产销售液压升降平台，升降机，升降平台，移动式升降平台，固定式升降平台，升降平台，高空作业平台，生产流水线升降平台，装卸升降平台，升降机，固定式登车桥，移动式登车桥，液压升降机，移动升降机，固定升降机，液压升降平台，液压移动升降平台，液压固定升降平台，液压升降舞台，升降舞台，液压升降机，装卸升降机，手动搬运车，手动装卸叉车，手动小吊车，高空作业脚手架，脚手架，剪叉式升降平台，铝合金式升降平台，套缸式升降平台，曲臂式升降平台，自行式升降平台，多层液压升降机，升降货梯，三层楼别墅内升降机，三层楼别墅内液压升降机，三层楼别墅内液压升降货梯等等。资质齐全，2000认证，国家生产许可证。

产品说明:

该产品体积小，外型美观，能有效的提高工作效力，它适应于车间、餐厅、影剧院、流水线中高度之间货物输送。该产品配备手动泵，在不需任何动力或电源时，仍可工作，适用于野外或流动量大的区域进行高空作业，是无电源场所的必备之品。

产品说明：产品说明：

- 动力电源：交流电；手动泵；
- 平台最大高度规格：3-12米范围内任意选择；

· 载重量（按最大高度规格匹配选择）：125-200kg；

· 结构形式：按用途、平台高度、载重量、工作台面积、初始高度等要求确定。

服务宗旨 威尔特一贯遵循“客户至上，至善至美”之经营理念，致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时，始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。在任何地区，都能得到威尔特专业技术人员最及时优质的服务。

质量保证售出产品在交货后30天内如下情况负责包退、包换，所发生的费用由威尔特承担。1.客户收到的产品与订货产品型号不符。2.客户收到的产品不符合订货要求中的规定，造成不能正常使用。3.产品存在不能正常使用和无法修复的缺陷。4.在交货的运输过程中造成产品缺损，无法修复。

产品保修 自产品交货之日起壹年内，正常使用情况下，由于产品质量原因（非使用不当等人为原因）造成的设备故障，免费保修。

gts系列升降机技术参数表

型号	最大工作高度(m)	最大平台高度(m)	承重(kg)	配套动力(kw)	外行尺寸(长×宽×高)(m)	整机重量(kg)
gts-6	6.5	4.7	100	1.1	1080×880×1988	290
gts-8	8	6.2	100	1.1	1100×850×1980	310
gts-9	9	7.2	100	1.1	1260×850×1880	325
gts-10	10	8.2	100	1.5	1260×850×2020	335
gts-11	11	9.2	100	1.5	1260×880×1990	386

gtk系列升降机技术参数表

型号	最大工作高度(m)	最大平台高度(m)	承重(kg)	配套动力(kw)	外行尺寸(长×宽×高)(mm)	整机重量(kg)
gtk-8	8	6.2	200	2.2	1400×800×2020	600
gtk-10	10	8.2	200	2.2	1500×800×2100	640
gtk-12	12	10.2	200	2.2	1600×800×2050	650
gtk-13	13	11.2	200	2.2	1700×800×2750	700
gtk-14	14	12.2	200	2.2	1800×1000×2750 (可配放倒架)	760
gtk-16	16	14.2	200	2.2	1800×1000×2070(放倒)	860
gtk-18	18	16.2	200	2.2	1800×1000×2070(放倒)	950

gtkz自行走式四桅柱升降机技术参数表

型号	工作高度(m)	平台高度(m)	额定载重(kg)	配套动力(kw)	最大外行尺寸(长×宽×高)(mm)	整机重量(kg)
gtkz-16	16	14.2	200	2.0+0.75	3160×1500×3000(直立) 3200×1500×2150(放倒)	1900
gtkz-18	18	16.2	200	2.0+0.75	3160×1500×3200(直立) 3300×1500×2150(放倒)	2200
gtkz-20	20	18.2	200	2.0+0.75	3460×1500×3500(直立) 3600×1500×2160(放倒)	2400
gtkz-22	22	20.2	200	2.0+0.75	3760×1500×3800(直立) 3900×1500×2180(放倒)	2600