

大唐MG3000-X5000IPPBX万门级程控交换机IP通信服务器大企业集团电话系统SIP服务器

产品名称	大唐MG3000-X5000IPPBX万门级程控交换机IP通信服务器大企业集团电话系统SIP服务器
公司名称	联讯亿科（山东）信息技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大唐 型号:MG3000-X5000
公司地址	济南市高新区凤凰国际广场3-19层
联系电话	0531-88686400 18660435830

产品详情

产品概述

企业的电话通信系统正在经历着更新换代，传统PBX将更新到功能更强大、维护更方便、扩展性更好的IPPBX上。MG3000-X5000是大唐高鸿为企业量身定制的、具备完整软交换能力的大容量IPPBX，设备提供丰富的IPPBX业务和企业Centrex业务，话务台客户端可以为企业总机提供呼叫弹屏、排队等操作，是企业行业用户建设电话系统的理想选择;同时，MG3000-X5000可以和各种信息化应用系统结合，如和OA、CRM、企业门户等系统结合，扩充这些应用系统功能，提升企业生产效率。

功能特性

1.丰富的PBX业务

支持普通呼叫、缩位拨号、呼叫保持、呼叫转移、呼叫咨询、呼叫驻留、呼叫代答、呼叫强插、呼叫监听、呼叫录音、三方通话、电话会议、语音邮箱、一号通、彩铃、传真、遇忙回叫、叫醒等。

2.强大的自动总机

企业和每个部门可以建立自己的IVR总机，提升企业形象。

3.简使易用的话务台

话务台支持呼叫排队、自动应答、CRM弹屏。在话务台上，话务员可以进行呼叫转接、咨询、强插、强拆、录音、外呼、驻留、挂机等各种呼叫控制。话务台客户端还提供了企业通信录和外部客户通信录,便于话务员操作使用。

4.完善的计费功能

计费系统支持预付费和后付费两种计费方式，用户可以实时查询企业、部门和员工的话费详单和话费统计信息。

5.开放的二次开发接口

作为企业信息化应用中的语音类应用引擎，有极为丰富的二次开发接口，可被信息化业务应用系统调用，实现WEB回拨、点击拨号等业务，开发呼叫中心、调度系统等系统。

6.系统安全高效

系统支持多种加密算法,与终端、网关配合可以实现全程通话加密。

7.支持储备冗余

主备服务器数据实时同步，主机工作期间，备机处于备用状态;当主机出现故障，备机实时接管服务。

典型案例

新建楼宇IP语音通讯系统的建设

传统PBX应用的改造

企业多分支机构互联

企业电话会议应用

与视频会议系统集成，形成音频视频联动

运营商IMS网络建设

企业电话网向IMS网络的接入

虚拟运营应用

技术规格

产品型号	MG3000-X5000
特性指标	
主控卡	1
终端容量	10000 (10000个IP用户)
终端类型	模拟话机、IP话机、视频终端、软终端
中继接口	IMS中继、IP中继
以太网接口	1WAN、1LAN 100/1000 Base-T
拓展存储	500G
串行接口	--
性能指标	
注册数	10000
并发数	1000
会议方数	128

录音并发数	200
业务支持	
基本业务	支持普通呼叫、缩位拨号、呼叫保持、呼叫转移、呼叫咨询、呼叫驻留、呼叫代答、呼叫强插、呼叫监听、呼叫录音、三方通话、电话会议、语音邮箱、一号通、彩铃、传真、遇忙回叫、叫醒等。
特色业务	APS、状态监控、总机排队、人工话务台
传真业务	T.30透传、T.38
计费功能	支持认证和计费；提供话费详单和统计报表
协议支持	
信令协议	终端侧：SIP协议/IMS;中继侧：SIP/H.323
编码	语音编码：G.711A、G.711U、G.723、G.729、ILBC、G.719、G.722、1e、Siren、GSM 视频编码：H.261、H.263、H.264
DTMF模式	SIP协议：RFC2833、INFO、透传
	H.323协议：RFC2833、User Input、透传
硬件规格	
电源	AC:85~264V，47~63Hz;DC:48±10% VAC
物理规格（宽X深X高）	482mm（19英寸）X327mmX87mm（2U）
工作温度	-10 ~45
工作湿度	10%~95%（无凝结）