

# ZM73X-10C手动闸板阀

产品名称	ZM73X-10C手动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	600.00/台
规格参数	材质:铸钢, 不锈钢 连接形式:法兰, 对夹式 型号:ZM73X-10C
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

ZM73X-10C手动闸板阀的结构分软密封和硬密封,软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成,可以很方便的更换用损了的密封圈,而且可以根据客户需求做成四氟密封,并且能很好的达到密封要求。彻底弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。并且支架也是采用铸造成型结构,使得阀门具有更好的牢固性和使用性。是造纸、工矿、污水、化工、食品领域守选产品。

ZM73X-10C手动闸板阀主要性能:

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

ZM73X-10C手动闸板阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

ZM73X-10C手动闸板阀主要外形及连接尺寸 (mm)

公称压力	DN	L	D1	D2	H	Z-M	Do	W (Kg)
1.0 MPa	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	120	145	298	10			
	80	51	135	160	315	220	12	
	100	155	365	8-M16	14			

125	57	185	210	400	230	22
150	240	475	8-M20	280	29	
200	70	265	295	540	360	38
250	320	350	630	12-M20	66	
300	76	368	780			
350	428	460	885	16-M20	119	
400	89	482	515	990	16-M22	195
450	532	565	1100	20-M22	530	
500	114	585	620	1200	389	
600	685	725	1450	20-M27	600	529
700	127	800	840	1700	24-M27	790
800	898	950	2000	24-M30	680	850
900	154	998	1050	2300	28-M30	
1000	165	1110	1160	2500	700	
1200	190	1325	1380	2800	32-M36	1300