

高层建筑墙体接缝密封胶 ab组聚硫密封膏调配比例

产品名称	高层建筑墙体接缝密封胶 ab组聚硫密封膏调配比例
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	规格:25公斤 型号:851型 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1)、关于ab组聚硫密封膏的困惑：

ab组聚硫密封膏在市场上有一个乱象，主要的乱象就是ab组聚硫密封膏价格参差不齐，一吨几千元、一万多元的ab组聚硫密封膏有很多很多，这就给用户带来了很大的困惑，好难选择！商家说是国标的ab组聚硫密封膏产品，客户就会从心理上主动认同了，而不是结合实际情况加以判断，试想一下，如果这种真的是国标ab组聚硫密封膏的话，那么价格高出很多的ab组聚硫密封膏产品还会有人购买吗？

(2)、ab组聚硫密封膏与PS建筑密封膏有什么区别：

指的是同一种东西，只是叫法不同。ab组聚硫密封膏又叫聚硫防水密封胶、聚硫建筑密封膏、双组份聚硫密封膏、聚硫化合物密封剂、PS建筑密封膏、弹性橡胶密封膏。ab组聚硫密封膏主要用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程中的伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封，ab组聚硫密封膏还可用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水系统等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。

(3)、ab组聚硫密封膏包装及配比：

一纸箱包装：重量为25公斤/箱，内装6个白色塑料桶，其中五桶为白色聚硫密封胶称为A组份，每桶重量约为4.54公斤，另外一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋包装，每袋重量约为0.46公斤。也就是说每箱为五个组份，每个A+B组份的重量为5公斤。A组份为乳白色粘稠状聚硫密封胶，B组份黑色粘稠状固化剂。重量比为10:1，每组的体积约为：0.003125立方米，可嵌填1公分*1公分伸缩缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需要嵌填0.16公斤ab组聚硫密封膏。另每箱配底涂液一小瓶，在伸缩缝注胶前十分钟，确保注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是增加聚硫密封胶与混凝土的粘结强度。

(4)、ab组聚硫密封膏产品特点：

- 1、**粘结性**：聚硫密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、石材等都有粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。
- 2、**耐水性**：聚硫密封胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化较小。
- 3、**耐酸、碱性能**：聚硫密封胶不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。
- 4、**耐热老化性能**：聚硫密封胶热老化性能很好，可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。
- 5、**耐辐射性能良好**：聚硫密封胶耐 γ 射线的性能非常好。

(5)、ab组聚硫密封膏的应用:

ab组聚硫密封膏是后浇带填充材料，ab组聚硫密封膏产品价格每千克12-15元(因规格型号不同，市场原材料波动，实际价格以咨询客服为准)，双组份聚硫密封关系到了这个工程是不是可以正常的去使用，能够确保多久的使用时间，这个环节是非常重要的。