

液压升降机,升降平台 移动式升降台

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 液压升降机,升降平台 移动式升降台 |
| 公司名称 | 武邑县千祥液压升降机械制造厂 |
| 价格 | 25000.00/台 |
| 规格参数 | 类型:移动式升降台 型号:GTK 整机重量:530 (kg) |
| 公司地址 | 武邑县城南武清路东侧 |
| 联系电话 | 15531891380 13831880453 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|------|------------|
| 类型 | 移动式升降台 | 型号 | GTK |
| 整机重量 | 530 (kg) | 额定载荷 | 300 (kg) |
| 最低高度 | 1700 (mm) | 最大宽度 | 800 (mm) |
| 电动功率 | 1.5 (KW) | | |

生产销售液压升降平台，升降机，升降平台，移动式升降平台，固定式升降平台，升降平台，高空作业平台，生产流水线升降平台，装卸升降平台，升降机，固定式登车桥，移动式登车桥，液压升降机，移动升降机，固定升降机，液压升降平台，液压移动升降平台，液压固定升降平台，液压升降舞台，升降舞台，液压升降机，装卸升降机，手动搬运车，手动装卸叉车，手动小吊车，高空作业脚手架，脚手架，剪叉式升降平台，铝合金式升降平台，套缸式升降平台，曲臂式升降平台，自行式升降平台，多层液压升降机，升降货梯，三层楼别墅内升降机，三层楼别墅内液压升降机，三层楼别墅内液压升降货梯等等。资质齐全，2000认证，国家生产许可证。

产品说明:

该产品体积小，外型美观，能有效的提高工作效力，它适应于车间、餐厅、影剧院、流水线中高度之间货物输送。该产品配备手动泵，在不需任何动力或电源时，仍可工作，适用于野外或流动量大的区域进行高空作业，是无电源场所的必备之品。

产品说明：产品说明：

- 动力电源：交流电；手动泵；
- 平台最大高度规格：3-12米范围内任意选择；
- 载重量（按最大高度规格匹配选择）：125-200kg；

· 结构形式：按用途、平台高度、载重量、工作台面积、初始高度等要求确定。

服务宗旨 威尔特一贯遵循“客户至上，至善至美”之经营理念，致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时，始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。在任何地区，都能得到威尔特专业技术人员最及时优质的服务。

质量保证售出产品在交货后30天内如下情况负责包退、包换，所发生的费用由威尔特承担。1.客户收到的产品与订货产品型号不符。2.客户收到的产品不符合订货要求中的规定，造成不能正常使用。3.产品存在不能正常使用和无法修复的缺陷。4.在交货的运输过程中造成产品缺损，无法修复。

产品保修 自产品交货之日起壹年内，正常使用情况下，由于产品质量原因（非使用不当等人为原因）造成的设备故障，免费保修。

gts系列升降机技术参数表

| 型号 | 最大工作高度(m) | 最大平台高度(m) | 承重(kg) | 配套动力(kw) | 外行尺寸(长×宽×高)(m) | 整机重量(kg) |
|--------|-----------|-----------|--------|----------|----------------|----------|
| gts-6 | 6.5 | 4.7 | 100 | 1.1 | 1080×880×1988 | 290 |
| gts-8 | 8 | 6.2 | 100 | 1.1 | 1100×850×1980 | 310 |
| gts-9 | 9 | 7.2 | 100 | 1.1 | 1260×850×1880 | 325 |
| gts-10 | 10 | 8.2 | 100 | 1.5 | 1260×850×2020 | 335 |
| gts-11 | 11 | 9.2 | 100 | 1.5 | 1260×880×1990 | 386 |

gtk系列升降机技术参数表

| 型号 | 最大工作高度(m) | 最大平台高度(m) | 承重(kg) | 配套动力(kw) | 外行尺寸(长×宽×高)(mm) | 整机重量(kg) |
|--------|-----------|-----------|--------|----------|-------------------------------|----------|
| gtk-8 | 8 | 6.2 | 200 | 2.2 | 1400×800×2020 | 600 |
| gtk-10 | 10 | 8.2 | 200 | 2.2 | 1500×800×2100 | 640 |
| gtk-12 | 12 | 10.2 | 200 | 2.2 | 1600×800×2050 | 650 |
| gtk-13 | 13 | 11.2 | 200 | 2.2 | 1700×800×2750 | 700 |
| gtk-14 | 14 | 12.2 | 200 | 2.2 | (可配放倒架) 1800×1000×2750 | 760 |
| gtk-16 | 16 | 14.2 | 200 | 2.2 | (可配放倒架) 1800×1000×2070(放倒) | 860 |
| gtk-18 | 18 | 16.2 | 200 | 2.2 | 1800×1000×2070(放倒) | 950 |

gtkz自行走式四桅柱升降机技术参数表

| 型号 | 工作高度(m) | 平台高度(m) | 额定载重(kg) | 配套动力(kw) | 最大外行尺寸(长×宽×高)(mm) | 整机重量(kg) |
|---------|---------|---------|----------|----------|--|----------|
| gtkz-16 | 16 | 14.2 | 200 | 2.0+0.75 | 3160×1500×3000(直立) 3200×1500×2150(放倒) | 1900 |
| gtkz-18 | 18 | 16.2 | 200 | 2.0+0.75 | 3160×1500×3200(直立) 3300×1500×2150(放倒) | 2200 |
| gtkz-20 | 20 | 18.2 | 200 | 2.0+0.75 | 3460×1500×3500(直立) 3600×1500×2160(放倒) | 2400 |
| gtkz-22 | 22 | 20.2 | 200 | 2.0+0.75 | 3760×1500×3800(直立) 3900×1500×2180(放倒) | 2600 |