

# 传菜梯质优价廉保修一年 千祥

产品名称	传菜梯质优价廉保修一年 千祥
公司名称	武邑县千祥液压升降机械制造厂
价格	12000.00/件
规格参数	品牌:千祥 用途:载货电梯 驱动方式:交流
公司地址	武邑县城南武清路东侧
联系电话	15531891380 13831880453

## 产品详情

品牌	千祥	用途	载货电梯
驱动方式	交流	额定载荷	150 ( kg )
操作控制方式	并联控制	额定速度	6
规格	12	型号	GTWYZ

适用于宾馆、食堂、饭店作为传菜电梯、食品电梯、医院、图书馆、商厦、等部门作为传送票据、文件电梯。用户设计井道不必预埋支架、无需专用机房，为更广大的用户提供了方便

### 产品说明:

该产品体积小，外型美观，能有效的提高工作效力，它适应于车间、餐厅、影剧院、流水线中高度之间货物输送。该产品配备手动泵，在不需任何动力或电源时，仍可工作，适用于野外或流动量大的区域进行高空作业，是无电源场所的必备之品。

### 产品说明：产品说明：

- 动力电源：交流电；手动泵；
- 平台最大高度规格：3-12米范围内任意选择；
- 载重量（按最大高度规格匹配选择）：125-200kg；
- 结构形式：按用途、平台高度、载重量、工作台面积、初始高度等要求确定。

服务宗旨 威尔特一贯遵循“客户至上，至善至美”之经营理念，致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时，始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。在任何地区，都能得到威尔特专业技术人员最及时优质的服务。

质量保证售出产品在交货后30天内如下情况负责包退、包换，所发生的费用由威尔特承担。1.客户收到的产品与订货产品型号不符。2.客户收到的产品不符合订货要求中的规定，造成不能正常使用。3.产品存在不能正常使用和无法修复的缺陷。4.在交货的运输过程中造成产品缺损，无法修复。

产品保修 自产品交货之日起壹年内，正常使用情况下，由于产品质量原因（非使用不当等人为原因）造成的设备故障，免费保修。

gts系列升降机技术参数表

型号	最大工作高度(m)	最大平台高度(m)	承重(kg)	配套动力(kw)	外行尺寸(长×宽×高) (m)	整机重量(kg)
gts-6	6.5	4.7	100	1.1	1080 × 880 × 1988	290
gts-8	8	6.2	100	1.1	1100 × 850 × 1980	310
gts-9	9	7.2	100	1.1	1260 × 850 × 1880	325
gts-10	10	8.2	100	1.5	1260 × 850 × 2020	335
gts-11	11	9.2	100	1.5	1260 × 880 × 1990	386

gtk系列升降机技术参数表

型号	最大工作高度(m)	最大平台高度(m)	承重(kg)	配套动力(kw)	外行尺寸(长×宽×高) (mm)	整机重量(kg)
gtk-8	8	6.2	200	2.2	1400 × 800 × 2020	600
gtk-10	10	8.2	200	2.2	1500 × 800 × 2100	640
gtk-12	12	10.2	200	2.2	1600 × 800 × 2050	650
gtk-13	13	11.2	200	2.2	1700 × 800 × 2750	700
gtk-14	14	12.2	200	2.2	(可配放倒架) 1800 × 1000 × 2750	760
gtk-16	16	14.2	200	2.2	(可配放倒架) 1800 × 1000 × 2070(放倒)	860
gtk-18	18	16.2	200	2.2	1800 × 1000 × 2070(放倒)	950

gtkz自行走式四桅柱升降机技术参数表

型号	工作高度(m)	平台高度(m)	额定载重(kg)	配套动力(kw)	最大外行尺寸(长×宽×高) (mm)	整机重量(kg)
gtkz-16	16	14.2	200	2.0+0.75	3160 × 1500 × 3000(直立) 3200 × 1500 × 2150(放倒)	1900
gtkz-18	18	16.2	200	2.0+0.75	3160 × 1500 × 3200(直立) 3300 × 1500 × 2150(放倒)	2200
gtkz-20	20	18.2	200	2.0+0.75	3460 × 1500 × 3500(直立) 3600 × 1500 × 2160(放倒)	2400
gtkz-22	22	20.2	200	2.0+0.75	3760 × 1500 × 3800(直立) 3900 × 1500 × 2180(放倒)	2600