# 小型升降机实行三包 移动式升降台

产品名称	小型升降机实行三包 移动式升降台
公司名称	武邑县千祥液压升降机械制造厂
价格	19600.00/台
规格参数	类型:移动式升降台 型号:GTS 整机重量:400 ( kg )
公司地址	武邑县城南武清路东侧
联系电话	15531891380 13831880453

## 产品详情

 类型
 移动式升降台
 型号
 GTS

 整机重量
 400 ( kg )
 额定载荷
 150 ( kg )

 最低高度
 1700 ( mm )
 最大宽度
 800 ( mm )

 电动功率
 1.5 ( KW )

武邑县千祥液压升降机械制造厂专业生产销售液压升降平台,升降机,升降平台,移动式升降平台,固定式升降平台,升降平台,高空作业平台,生产流水线升降平台,装卸升降平台,升降机,固定式登车桥,移动式登车桥,液压升降机,移动升降机,固定升降机,液压升降平台,液压移动升降平台,液压固定升降平台,液压升降舞台,升降舞台,液压升降机,装卸升降机,手动搬运车,手动装卸叉车,手动小吊车,高空作业脚手架,脚手架,剪叉式升降平台,铝合金式升降平台,套缸式升降平台,曲臂式升降平台,自行式升降平台,多层液压升降机,升降货梯,三层楼别墅内升降机,三层楼别墅内液压升降机,三层楼别墅内液压升降货梯等等.资质齐全,2000认证,国家生产许可证,产品实行三包,保修一年。终身免费维修。

#### 产品说明:

该产品体积小,外型美观,能有效的提高工作效力,它适应于车间、餐厅、影剧院、流水线中高度之间 货物输送。该产品配备手动泵,在不需任何动力或电源时,仍可工作,适用于野外或流动量大的区域进 行高空作业,是无电源场所的必备之品。

产品说明:产品说明:

动力电源:交流电;手动泵;平台最大高度规格:3-12米范围内任意选择;载重量(按最大高度规格匹配选择):125-200kg;结构形式:按用途、平台高度、载重量、工作台面积、初始高度等要求确定。

服务宗旨 威尔特一贯遵循"客户至上,至善至美"之经营理念,致力于为客户提供迅捷、周到的服务。 在完善产品质量的同时,始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关健。在任何地区,都能得到 威尔特专业技术人员最及时优质的服务。

质量保证售出产品在交货后30天内如下情况负责包退、包换,所发生的费用由威尔特承担。1.客户收到的产品与订货产品型号不符。2.客户收到的产品不符合订货要求中的规定,造成不能正常使用。3.产品存在不能正常使用和无法修复的缺陷。4.在交货的运输过程中造成产品缺损,无法修复。

产品保修 自产品交货之日起壹年内,正常使用情况下,由于产品质量原因(非使用不当等人为原因)造成的设备故障,免费保修。

降机技术参数表					
最大工作高度(m)	最大平台高度(m)	承重(kg)	配套动力(k w)	外行尺寸(长×宽×高) ( mm )	整机
6.5	4.7	100	1.1	1080 × 880 × 1988	290
8	6.2	100	1.1	1100 × 850 × 1980	310
9	7.2	100	1.1	1260 × 850 × 1880	325
10	8.2	100	1.5	1260 × 850 × 2020	335
11	9.2	100	1.5	1260 × 880 × 1990	386
	最大工作高度(m) 6.5 8 9 10	最大工作高度(m) 最大平台高度(m) 6.5 4.7 8 6.2 9 7.2 10 8.2	最大工作高度(m) 最大平台高度(m) 承重(kg) 6.5 4.7 100 8 6.2 100 9 7.2 100 10 8.2 100	最大工作高度(m) 最大平台高度(m) 承重(kg) 配套动力(kw) 6.5 4.7 100 1.1 8 6.2 100 1.1 9 7.2 100 1.1 10 8.2 100 1.5	最大工作高度(m) 最大平台高度(m) 承重(kg) 配套动力(k 外行尺寸(长×宽×高)(mm w)) 6.5 4.7 100 1.1 1080×880×1988 8 6.2 100 1.1 1100×850×1980 9 7.2 100 1.1 1260×850×1880 10 8.2 100 1.5 1260×850×2020 11 9.2 100 1.5

### gtk系列升降机技术参数表

型号	最大工作高度(m)	最大平台高度(m)	承重(kg)	配套动力(kw)	) 外行尺寸(长×宽×高) ( m m )	整机重
gtk-8	8	6.2	200	2.2	1735 × 800 × 2020	600
gtk-10	10	8.2	200	2.2	1850 × 800 × 1950	640
gtk-12	12	10.2	200	2.2	1950 × 970 × 2350	650
gtk-13	13	11.2	200	2.2	1950 × 970 × 2750	700
gtk-14	14	12.2	200	2.2	1800 × 1000 × 2750	760
gtk-16	16	14.2	200	2.2	1800×1000×2070(放倒)	860
gtk-18	18	16.2	200	2.2	1800×1000×2070(放倒)	950

#### gts系列升降机技术参数表

型号	最大工作高度(r	n最大平台高度(	承重(kg	配套动力(	外行尺寸(长×宽×高)(	m整机重量(kg)
	)	m)	)	kw)	m)	
gts-6	6.5	4.7	100	1.1	1080 × 880 × 1988	290
gts-8	8	6.2	100	1.1	1100 × 850 × 1980	310
gts-9	9	7.2	100	1.1	1260 × 850 × 1880	325
gts-10	10	8.2	100	1.5	1260 × 850 × 2020	335
gts-11	11	9.2	100	1.5	1260 × 880 × 1990	386
ロ アテリイ 172	10 11 12 42 44 <del>1</del>					

gtk系列升降机技术参数表

型号 最大工作高度(最大平台高度(承重(kg)配套动力(k外行尺寸(长×宽×高)(整机重量(kg)

	m)	m)		w)	mm )		
gtk-8	8	6.2	200	2.2	$1400 \times 800 \times 2020$	600	
gtk-10	10	8.2	200	2.2	$1500 \times 800 \times 2100$	640	
gtk-12	12	10.2	200	2.2	$1600 \times 800 \times 2050$	650	
gtk-13	13	11.2	200	2.2	$1700 \times 800 \times 2750$	700	
					(可配放倒架)		
gtk-14	14	12.2	200	2.2	$1800 \times 1000 \times 2750$	760	
					(可配放倒架)		
gtk-16	16	14.2	200	2.2	1800×1000×2070(放倒)	860	
gtk-18	18	16.2	200	2.2	1800×1000×2070(放倒)	950	
gtkz自行动	走式四桅柱升降	¥机技术参数表					
型号	工作高度(m)	平台高度(m)	额定载重(k	、配套动力(k	、最大外行尺寸(长×宽×高	) ( mm )	整机重量(
			g)	w)			
gtkz-16	16	14.2	200	2.0+0.75	3160×1500×3000(直立)		1900
					3200×1500×2150(放倒)		
gtkz-18	18	16.2	200	2.0+0.75	3160×1500×3200(直立)		2200
					3300×1500×2150(放倒)		
gtkz-20	20	18.2	200	2.0+0.75	3460×1500×3500(直立)		2400
					3600×1500×2160(放倒)		
gtkz-22	22	20.2	200	2.0+0.75	3760×1500×3800(直立)		2600
					3900×1500×2180(放倒)		