

小型升降机实行三包 移动式升降台

产品名称	小型升降机实行三包 移动式升降台
公司名称	武邑县千祥液压升降机械制造厂
价格	19600.00/台
规格参数	类型:移动式升降台 型号:GTS 整机重量:400 (kg)
公司地址	武邑县城南武清路东侧
联系电话	15531891380 13831880453

产品详情

类型	移动式升降台	型号	GTS
整机重量	400 (kg)	额定载荷	150 (kg)
最低高度	1700 (mm)	最大宽度	800 (mm)
电动功率	1.5 (KW)		

武邑县千祥液压升降机械制造厂专业生产销售 液压升降平台, 升降机, 升降平台, 移动式升降平台, 固定式升降平台, 升降平台, 高空作业平台, 生产流水线升降平台, 装卸升降平台, 升降机, 固定式登车桥, 移动式登车桥, 液压升降机, 移动升降机, 固定升降机, 液压升降平台, 液压移动升降平台, 液压固定升降平台, 液压升降舞台, 升降舞台, 液压升降机, 装卸升降机, 手动搬运车, 手动装卸叉车, 手动小吊车, 高空作业脚手架, 脚手架, 剪叉式升降平台, 铝合金式升降平台, 套缸式升降平台, 曲臂式升降平台, 自行式升降平台, 多层液压升降机, 升降货梯, 三层楼别墅内升降机, 三层楼别墅内液压升降机, 三层楼别墅内液压升降货梯等等. 资质齐全, 2000认证, 国家生产许可证, 产品实行三包, 保修一年. 终身免费维修。

产品说明:

该产品体积小, 外型美观, 能有效的提高工作效力, 它适应于车间、餐厅、影剧院、流水线中高度之间货物输送。该产品配备手动泵, 在不需任何动力或电源时, 仍可工作, 适用于野外或流动量大的区域进行高空作业, 是无电源场所的必备之品。

产品说明: 产品说明:

动力电源: 交流电; 手动泵; 平台最大高度规格: 3-12米范围内任意选择; 载重量 (按最大高度规格匹配选择): 125-200kg; 结构形式: 按用途、平台高度、载重量、工作台面积、初始高度等要求确定。

服务宗旨 威尔特一贯遵循“客户至上，至善至美”之经营理念，致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时，始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。在任何地区，都能得到威尔特专业技术人员最及时优质的服务。

质量保证售出产品在交货后30天内如下情况负责包退、包换，所发生的费用由威尔特承担。1.客户收到的产品与订货产品型号不符。2.客户收到的产品不符合订货要求中的规定，造成不能正常使用。3.产品存在不能正常使用和无法修复的缺陷。4.在交货的运输过程中造成产品缺损，无法修复。

产品保修 自产品交货之日起壹年内，正常使用情况下，由于产品质量原因（非使用不当等人为原因）造成的设备故障，免费保修。

gts系列升降机技术参数表

型号	最大工作高度(m)	最大平台高度(m)	承重(kg)	配套动力(kw)	外行尺寸(长×宽×高)(mm)	整机重量(kg)
gts-6	6.5	4.7	100	1.1	1080×880×1988	290
gts-8	8	6.2	100	1.1	1100×850×1980	310
gts-9	9	7.2	100	1.1	1260×850×1880	325
gts-10	10	8.2	100	1.5	1260×850×2020	335
gts-11	11	9.2	100	1.5	1260×880×1990	386

gtk系列升降机技术参数表

型号	最大工作高度(m)	最大平台高度(m)	承重(kg)	配套动力(kw)	外行尺寸(长×宽×高)(mm)	整机重量(kg)
gtk-8	8	6.2	200	2.2	1735×800×2020	600
gtk-10	10	8.2	200	2.2	1850×800×1950	640
gtk-12	12	10.2	200	2.2	1950×970×2350	650
gtk-13	13	11.2	200	2.2	1950×970×2750	700
gtk-14	14	12.2	200	2.2	1800×1000×2750	760
gtk-16	16	14.2	200	2.2	1800×1000×2070(放倒)	860
gtk-18	18	16.2	200	2.2	1800×1000×2070(放倒)	950

gts系列升降机技术参数表

型号	最大工作高度(m)	最大平台高度(m)	承重(kg)	配套动力(kw)	外行尺寸(长×宽×高)(mm)	整机重量(kg)
gts-6	6.5	4.7	100	1.1	1080×880×1988	290
gts-8	8	6.2	100	1.1	1100×850×1980	310
gts-9	9	7.2	100	1.1	1260×850×1880	325
gts-10	10	8.2	100	1.5	1260×850×2020	335
gts-11	11	9.2	100	1.5	1260×880×1990	386

gtk系列升降机技术参数表

型号	最大工作高度(m)	最大平台高度(m)	承重(kg)	配套动力(kw)	外行尺寸(长×宽×高)(mm)	整机重量(kg)
----	-----------	-----------	--------	----------	-----------------	----------

	m)	m)		w)	mm)	
gtk-8	8	6.2	200	2.2	1400 × 800 × 2020	600
gtk-10	10	8.2	200	2.2	1500 × 800 × 2100	640
gtk-12	12	10.2	200	2.2	1600 × 800 × 2050	650
gtk-13	13	11.2	200	2.2	1700 × 800 × 2750	700
					(可配放倒架)	
gtk-14	14	12.2	200	2.2	1800 × 1000 × 2750	760
					(可配放倒架)	
gtk-16	16	14.2	200	2.2	1800 × 1000 × 2070(放倒)	860
gtk-18	18	16.2	200	2.2	1800 × 1000 × 2070(放倒)	950

gtkz自行走式四桅柱升降机技术参数表

型号	工作高度(m)	平台高度(m)	额定载重(kg)	配套动力(kw)	最大外行尺寸(长 × 宽 × 高) (mm)	整机重量
gtkz-16	16	14.2	200	2.0+0.75	3160 × 1500 × 3000(直立) 3200 × 1500 × 2150(放倒)	1900
gtkz-18	18	16.2	200	2.0+0.75	3160 × 1500 × 3200(直立) 3300 × 1500 × 2150(放倒)	2200
gtkz-20	20	18.2	200	2.0+0.75	3460 × 1500 × 3500(直立) 3600 × 1500 × 2160(放倒)	2400
gtkz-22	22	20.2	200	2.0+0.75	3760 × 1500 × 3800(直立) 3900 × 1500 × 2180(放倒)	2600