

实验室双锁冰箱

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 实验室双锁冰箱 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京东城区银河soho |
| 联系电话 | 010-63331059 13910591117 |

产品详情

实验室双锁冰箱

| 型号 | 总有效容积 | 温控范围 | 外型尺寸mm |
|--------------|-------|------|---------------------|
| FYL-YS-828L | 828L | 2~48 | 1267 × 680 × 1818mm |
| FYL-YS-1028L | 1028L | | 1267 × 680 × 2105mm |
| FYL-YS-138L | 138L | 4~38 | 540 × 550 × 840mm |
| FYL-YS-150L | 150L | 2-48 | 595 × 570 × 865mm |
| FYL-YS-230L | 230L | | 595 × 590 × 1215mm |
| FYL-YS-280L | 280L | | 595 × 570 × 1445mm |
| FYL-YS-430L | 430L | | 595 × 680 × 1805mm |
| FYL-YS-151L | 0~100 | | 595 × 565 × 860mm |
| FYL-YS-281L | | | 595 × 565 × 1440mm |
| FYL-YS-431L | | | 595 × 675 × 1795mm |

福意联恒温箱特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角温度控制

更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ；双安全锁设计，具备双安全锁，真正实现人管，更加保证箱体内保存物品的安全性。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。具有安全锁定功能，防止温度原有值设定的改变。结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统工作室内搁架可随用户要求任意调节高度及搁架多少。合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀度变化小；采用优良优良制冷片，制冷速度快；ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。附件说明：

1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。

2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，医用冰箱，药品冷藏柜等产品。

如您保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。