

包头环保设备包头袋式除尘器价格包头泽润环保设备厂家

产品名称	包头环保设备包头袋式除尘器价格包头泽润环保设备厂家
公司名称	包头市泽润机械设备有限责任公司
价格	128000.00/套
规格参数	品牌:包头泽润 型号:ZRDM-160 产地:内蒙古包头
公司地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区万水泉(包头环保设备-内蒙古除尘器厂家)
联系电话	0472-5137466 13734809955

产品详情

包头环保设备包头袋式除尘器价格包头泽润环保设备厂家

包头环保设备厂家西北地区较早的环保设备制造商，集袋式除尘器，废气处理设备，袋式除尘器配件等产品的的设计、生产、销售和综合服务为一体的实体环保设备公司生产销售环保设备,布袋除尘器,滤筒除尘器,单机除尘器,除尘布袋,除尘骨架,脉冲阀,除尘配件,脉冲除尘器,泽润布袋除尘器配件。

包头袋式环保设备工作原理含尘气体由袋式环保设备灰斗(或下部宽敞开式法兰)进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器(或微差压控制器)输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘脱离滤袋落入灰斗(或灰仓)内，粉尘由卸料器排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，环保设备恢复正常工作。

包头袋式环保设备特点

- 1.袋式除尘器排放浓度 $5\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，袋式除尘器钢板(Q235)选用国内大型钢厂的产品，并对所有材料作外观检查，须提供材质证明。袋式除尘器壳体厚度 = 5mm，灰斗厚度 = 6mm。袋式除尘器壳体采用压型板，外形美观。
- 2.袋式除尘器本体设备要求具有抗结露和低阻力的效果。

3.袋式除尘器灰仓采用分离式灰仓，不采用船型集中式灰仓。

4.电磁脉冲阀选用3" 优质产品（使用寿命大于三年），采用直流24伏低压快速淹没式脉冲阀。要求自身阻力小，起闭迅速（开启时间约0.05s），脉冲阀膜片使用寿命在100万次以上。

5.除尘器滤袋袋骨架采用微机控制的多点焊接生产线制作产品。

6.袋式除尘器花板开孔采用冲压或线切割工艺，加工完成后，其孔径偏差小于0.5mm，花板平面度 1/1000，对角线长度误差 3mm。

7.袋式除尘器清灰控制设手动和自动二种方式，可相互转换。自动控制采用压差（定阻）和定时控制。

包头袋式除尘器型号分为ZRDM-24、ZRDM-36、ZRDM-48、ZRDM-64、ZRDM-80、ZRDM-96、ZRDM-100、ZRDM-120、ZRDM-130、ZRDM-140、ZRDM-160、ZRDM-200，其他要求联系技术人员进行定做。

包头除尘器价格技术参数袋式除尘器有效过滤面积670m²；处理风量26000m³/h；尘气温度常温；过滤风速0.65m/min；除尘滤袋规格 160×6000mm；滤袋材质超细纤维涤纶覆膜滤料 600g/m²；进口含尘浓度 < 20g/Nm³；出口排放浓度 5mg/Nm³；出口温度 120℃；进出口压差 1200Pa；漏风率<2%；耐压强度 5KPa；粉尘性质为矿石粉尘、焦炭粉尘。

包头袋式除尘器根据客户订购设备进行报价，具体价格请咨询业务人员,上至除尘器顶部防雨棚，下至除尘器储灰仓以上（含储灰仓），前后至除尘器进、出口补偿器出口法兰（含补偿器及其进出口配对法兰、密封件、连接件），包括进出风口、箱体、灰斗、花板、切换阀、星形卸灰阀、手动插板阀、仓壁振动器、刮板输灰机、中间储灰仓等，环保设备PLC全自动控制柜，压力温度流量等仪器仪表，整体设备制造、发运、安装、调试，实现交钥匙工程。

由于产品特殊性，该发布产品除尘器为定做、定制产品，产品相关描述、销售价格等信息仅供参考，具体根据实际工况选择类型，定做。除尘器类型、大小等因素上下调整后，然后确定该除尘器，详细请咨询。